



電	源		—	200V 単相 50/60Hz		リ モ コ ン	形		—	RC-DX3D	
	冷 房	能 力	kW	2.2			設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
定格消費電力		kW	0.030		暖 房	℃		18～30			
定格運転電流		A	0.28		パ ネ ル	標 準	形 式	—	TC-PSAE-5BW		
暖 房	顕 熱 比	—	0.66				パ ネ ル 色	—	フ ァ イ ン ス ー		
	能 力	kW	2.5				マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1		
	定格消費電力	kW	0.030				外形寸法	製品	mm	50(10) × 620 × 620	
	定格運転電流	A	0.28				高さ×幅×奥行	梱包	mm	115 × 1,025 × 1,025	
重 量	kg	3									
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法	製 品		mm	213(248) × 570 × 570						
	高さ×幅×奥行	梱 包		mm	262 × 690 × 597						
	送風装置	重 量		kg	13						
		ファンタイプ×個数		—	ターボファン × 1						
		風 量	冷房 暖房	m3/min	P急:9 急:8 強:7 弱:6						
				P急:9 急:8 強:7 弱:6							
		機 外 静 圧	Pa		0						
	モータ出力	W		50							
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB (A)	P急:49 急:48 強:46 弱:43						
					P急:49 急:46 強:43 弱:39						
	音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)	P急:35 急:32 強:29 弱:25							
				P急:35 急:32 強:29 弱:25							
	補 助 電 熱 器			W	取付不可						
	エアフィルター			—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						
	風向調整	左 右 方 向		—	—						
		上 下 方 向		—	フリーフロー(リモコンから設定)						
	ド レ ン パ ン			—	発泡PS+エポキシ樹脂						
I P コ ー ド			—	IPX0							
付属品	平座金、パイプゲージ、パイプカパー、バンド、ドレンホース、ホースラング 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン										
冷 媒			—	R32							
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ6.35							
		ガス側	mm	φ9.52							
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接合継手							
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手							
設計圧力			MPa	4.15							
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ									
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 又は M8 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。							
	排 水	ド レ ン ポ ン プ	—	ドレンポンプ内蔵							
		最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から850mm以下							
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)							
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ツ ト			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ							
【注意事項】											
(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。											
(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。											
(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの 中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。											
(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。 [パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法											
(5) パネルには、エアフレックス機能・人感センサーを搭載しています。リモコンRC-DX3Dから設定します。											
(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。											
*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。											
三菱重エサーマルシステムズ株式会社											
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ 室内ユニット 天井埋込形小容量 4方向吹出し											
形 式	FDTCP221LXZ						RoHS指令対応				
発行者		名 称			台数		記号				
松本		仕様一覧表									
250214		図 番			訂 符						
		PJF000Z852 - 02					A				