

電 源			—	200V 単相 50/60Hz	リモコン	形 式			—	RC-DX3D	
冷 房	能 力	kW	—	3.6		標準	設定温度	冷房・ドライ	°C	—	18~30
	定格消費電力	kW	—	0.040	暖 房			°C	—	18~30	
	定格運転電流	A	—	0.42	形 式		—	—	—	TC-PSAE-5BW	
暖 房	額 熱 比	—	—	0.65	パネル	標準	パネル色	—	—	7インチ	
	能 力	kW	—	4.0			マンセル(近似値)	—	—	—	8.0Y9.3/0.1
	定格消費電力	kW	—	0.040			外形寸法	製品	mm	—	50(10) × 620 × 620
	定格運転電流	A	—	0.42		梱包	mm	—	115 × 1,025 × 1,025		
室内ユニット	外形寸法	製品	mm	—	重量	kg	—	—	3		
		梱包	mm	—							
		重量	kg	—							
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	ターボファン × 1						
		風 量	冷房	m3/min	—	P急:10 急:9 強:8 弱:6					
			暖房	m3/min	—	P急:10 急:9 強:8 弱:6					
	機外静圧	Pa	—	—	0						
	モータ出力	W	—	—	50						
	運 転 音	音響	冷房	dB(A)	—	P急:54 急:52 強:48 弱:43					
		パワーレベル	暖房	dB(A)	—	P急:53 急:50 強:46 弱:40					
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—	—	P急:39 急:36 強:31 弱:26					
		暖房	dB(A)	—	—	P急:39 急:36 強:31 弱:26					
	補助電熱器	W	—	—	取付不可						
	エアフィルター	—	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルタ、洗浄可能						
	風向調整	左 右 方 向	—	—	—						
上 下 方 向		—	—	フリーフロー(リモコンから設定)							
ドレ ン パ ン	—	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂							
I P コ ー ド	—	—	—	IPX0							
付属品	—				平座金、パネルゲージ、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホースラップ 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン						
冷 媒			—	R32							
冷媒配管	サイズ	液 側	mm	—	φ6.35						
		ガス側	mm	—	φ12.7						
	接続方法	液 側	—	—	フレア/ねじ接合継手						
ガス側		—	—	フレア/ねじ接合継手							
設計圧力	MPa	—	—	4.15							
保護装置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ								
据 付 け	固 定	吊りボルト	—	—	M10 又は M8 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。						
		ドレ ン ポ ンプ	—	—	ドレンポンプ内蔵						
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—	—	ユニット下面から850mm以下						
		ドレ ン 配 管	—	—	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)						
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			—	—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ						

【注意事項】

- 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。  
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- ( ) 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。  
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法
- パネルには、エアフレックス機能・人感センサーを搭載しています。リモコンRC-DX3Dから設定します。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。  
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TC-5W1	PJF000Z633
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

\*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

## 三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン				ビル用マルチ	
室内ユニット				天井埋込形小容量 4方向吹出し	
形 式	FDTCP361LXZ		RoHS指令対応		
発行者	名 称	台数	記号		
松本	仕様一覧表				
	図 番	250214		PJF000Z852 - 04	
					訂 符
					A

図 面	パネル仕様	標 準	—	—	—
	外 形 図	PJF000Z853	—	—	—
	電気配線図	PJF000Z854	—	—	—
	リ モ コ ン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PJF000Z510			