



電 源	—		200V 単相 50/60Hz		リ モ コ ン	形 式		—		RC-DX3D		
	冷 房	能 力	kW			4.5		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
定格消費電力		kW		0.050		暖 房	℃		18～30			
定格運転電流		A		0.48		パ ネ ル	標 準	形 式	—	TC-PSAE-5BW		
暖 房		顕 熱 比	—		0.66			パ ネ ル 色	—	フ ァ イ ン ス ー		
	能 力	kW		5.0				マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1		
	定格消費電力	kW		0.050				外形寸法	製品	mm	50(10) × 620 × 620	
	定格運転電流	A		0.48				高さ×幅×奥行	梱包	mm	115 × 1,025 × 1,025	
					重 量			kg	3			
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品	mm		213(248) × 570 × 570							
		梱 包	mm		262 × 690 × 597							
	送風装置	重 量	kg		14							
		ファンタイプ×個数	—		ターボファン × 1							
			風 量	冷房 暖房	m3/min	P急:12 急:10 強:9 弱:7 P急:12 急:10 強:9 弱:7						
		機 外 静 圧				Pa						0
		モータ出力	W		50							
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB (A)	P急:58 急:54 強:52 弱:45 P急:57 急:53 強:50 弱:43							
		音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)	P急:43 急:39 強:36 弱:28 P急:43 急:39 強:36 弱:28							
	補 助 電 熱 器			W		取付不可						
	エアフィルター			—		プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						
	風向調整	左 右 方 向	—		—							
		上 下 方 向	—		フリーフロー(リモコンから設定)							
	ド レ ン パ ン			—		発泡PS+エポキシ樹脂						
	I P コ ー ド			—		IPX0						
	付属品	平座金、パイプゲージ、パイプカッター、バンド、ドレンホース、ホースクランプ 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン										
	冷 媒			—		R32						
	冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm		φ6.35						
			ガス側	mm		φ12.7						
接続方法		液 側	—		フレア/ねじ接合継手							
		ガス側	—		フレア/ねじ接合継手							
設計圧力			MPa		4.15							
保護装置		ファンモーター：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ										
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		M10 又は M8 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。							
		ド レ ン ポ ン プ	—		ドレンポンプ内蔵							
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—		ユニット下面から850mm以下							
		ド レ ン 配 管	—		VP25 (I. D. 25, O. D. 32)							
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ツ ト			—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ							
【注意事項】												
(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。												
(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。												
(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの 中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。												
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。												
(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。												
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法												
(5) パネルには、エアフレックス機能・人感センサーを搭載しています。リモコンRC-DX3Dから設定します。												
(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。												
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。												
図 面	パネル仕様	標 準	—	—	—							
	外 形 図	PJF000Z853	—	—	—							
	電気配線図	PJF000Z854	—	—	—							
	リ モ コ ン	PJZ000Z378										
	—	—										
	使用範囲	PJF000Z510										
オプション												
ワイヤレスキット *1												
ワイヤレス受信部 *2												
ワイヤレスリモコン												
コンパクトリモコン												
冷媒検知警報器												
安全遮断弁												
—												
—												
—												
—												
—												
*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。												
三菱重工サーマルシステムズ株式会社												
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ												
室内ユニット 天井埋込形小容量 4方向吹出し												
形 式	FDTCP451LXZ					RoHS指令対応						
発行者		名 称			台数	記号						
松本		仕様一覧表										
250214		図 番			訂 符							
		PJF000Z852 - 05			A							