

電 源			200V 単相 50/60Hz		リモコン	形 式		RC-DX3D		
	冷 房	能 力	kW	2. 2		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
		定格消費電力	kW	0. 090			暖 房	℃	18～30	
		定格運転電流	A	0. 45						
暖 房	顕 熱 比	—	0. 82	標準	ラクリーナ	形 式	—	TW-PSA-27W		
	能 力	kW	2. 5			パ ネ ル 色	—	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾓﾃｲﾄ		
	定格消費電力	kW	0. 090			マンセル(近似値)	—	6. 8Y8. 9/0. 2		
定格運転電流	A	0. 45	外形寸法			製品	mm	79 (20) × 1, 120 × 680		
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	製 品	mm	275 (325) × 820 × 620	高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1, 200 × 790	
			梱 包	mm	315 × 997 × 693		重 量	kg	8. 5	
	送風装置	重 量	kg	20	ラクリーナ	形 式	—	TW-PSL-27W		
		ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1		パ ネ ル 色	—	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾓﾃｲﾄ		
			風 量	冷房			m3/min	P急:14. 5 急:12 強:10 弱:9	マンセル(近似値)	—
		暖房		m3/min		P急:14. 5 急:12 強:10 弱:9	外形寸法	製品		mm
	機 外 静 圧	Pa	0	高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1, 200 × 790	重 量	kg	10
		モータ出力	W			30				
	運 転 音	音響	冷房	dB (A)	P急:57 急:53 強:49 弱:46					
		パワーレベル	暖房	dB (A)	P急:57 急:53 強:49 弱:46					
		音圧レベル	冷房	dB (A)	P急:42 急:38 強:34 弱:31					
		暖房	dB (A)	P急:42 急:38 強:34 弱:31						
	補 助 電 熱 器			W	取付不可					
	エアフィルター			—	ﾌﾞﾗｽｯｸﾈｯﾄ (防カビ仕様) ﾓﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能					
風向調整	左 右 方 向	—	—							
	上 下 方 向	—	フリーフロー(リモコンから設定)							
ド レ ン バ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂							
I P コ ー ド		—	IPX0							
付属品	平座金、ﾊﾞﾙｸﾞｰｼﾞ、ﾊﾞｲﾝﾄﾞｳｵｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾈﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ			断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ﾋﾞｰﾝ						
冷 媒			—	R32						
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ6. 35						
		ガス側	mm	φ9. 52						
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接合継手						
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手						
設計圧力			MPa	4. 15						
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ								
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。						
		ド レ ン ポ ンプ	—	ドレンポンプ内蔵						
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から750mm以下						
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)						
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ						

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。

[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法

(5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。

【対象パネル：ｸﾘｰﾅ】

(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。

冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション			形 式	図 面
ワイヤレスキット *1			—	—
ワイヤレス受信部 *2			LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン			RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン			RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット			LB-TW-6W	PJB001Z817
冷媒検知警報器			RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁			SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—			—	—
—			—	—
—			—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重エサーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し

形 式	FDTWP221LXZ	RoHS指令対応
発行者	名 称 松本 仕様一覧表	台数 記号
240808	図 番 PJB001Z902 - 02	訂 符 —