

室内ユニット	電源		200V 単相 50/60Hz		リモコン	形式		RC-DX3D			
	冷房	能力	kW	7.1		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30		
		定格消費電力	kW	0.140			暖房	℃	18～30		
		定格運転電流	A	0.75		標準	形式	—	TW-PSA-27W		
		顕熱比	—	0.71			パネル色	—	ブラスタホワイト		
	暖房	能力	kW	8.0			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		
		定格消費電力	kW	0.140			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680	
	定格運転電流	A	0.75	高さ×幅×奥行			梱包	mm	139 × 1,200 × 790		
				重量			kg	8.5			
	室内ユニット	外形寸法	製品	mm		275(325) × 820 × 620	パネル	標準	形式	—	TW-PSA-27W
高さ×幅×奥行		梱包	mm	315 × 997 × 693	パネル色	—			ブラスタホワイト		
重量		kg	23		マンセル(近似値)	—			6.8Y8.9/0.2		
送風装置		ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1	外形寸法	製品			mm	79(20) × 1,120 × 680	
		風量	冷房	m3/min	P急:14.5 急:12 強:10 弱:9	高さ×幅×奥行	梱包		mm	139 × 1,200 × 790	
			暖房		P急:14.5 急:12 強:10 弱:9	重量	kg		10		
		機外静圧	Pa	0	ラクリーナ	形式	—	TW-PSL-27W			
運転音		音響	冷房	dB(A)		P急:58 急:54 強:50 弱:47	パネル色	—	ブラスタホワイト		
		パワーレベル	暖房			P急:58 急:54 強:50 弱:47	マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		
		音圧レベル	冷房	dB(A)		P急:42 急:38 強:34 弱:31	外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680	
	室内ユニット			暖房			P急:42 急:38 強:34 弱:31	高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,200 × 790
補助電熱器		W	取付不可		リモコン	標準	重量	kg	10		
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				形式	—	TW-PSL-27W		
風向調整	左右方向	—	—				パネル色	—	ブラスタホワイト		
	上下方向	—	フリーフロー(リモコンから設定)				マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂				外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680	
IPコード		—	IPX0				高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,200 × 790	
付属品	平座金、レールゲージ、パイプカバー、バンド、ドレンホース、ホースクランプ 断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン						重量	kg	10		
冷媒		—	R32			ラクリーナ	標準	形式	—	TW-PSL-27W	
冷媒配管	サイズ	液側	mm	φ9.52	パネル色			—	ブラスタホワイト		
		ガス側	mm	φ15.88	マンセル(近似値)			—	6.8Y8.9/0.2		
	接続方法	液側	—	フレア/ねじ接合継手	外形寸法			製品	mm	79(20) × 1,120 × 680	
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手	高さ×幅×奥行			梱包	mm	139 × 1,200 × 790	
設計圧力		MPa	4.15		重量		kg	10			
保護装置		ファンモーター：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ			据付け	標準	形式	—	TW-PSL-27W		
固定	吊りボルト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。				パネル色	—	ブラスタホワイト		
	排水	ドレンポンプ	—	ドレンポンプ内蔵			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		
		最大ヘッド	—	ユニット下面から750mm以下			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680	
		ドレン配管	—	VP25 (I.D. 25, O.D. 32)			高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,200 × 790	
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					リモコン	標準	重量	kg	10		
接続可能室外ユニット		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ								

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法
(5) ラクリーナの最大昇降長は4m。10cm単位で設定可能です。
【対象パネル：ラクリーナ】
(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション			形式	図面
ワイヤレスキット *1			—	—
ワイヤレス受信部 *2			LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン			RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン			RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット			LB-TW-6W	PJB001Z817
冷媒検知警報器			RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁			SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—			—	—
—			—	—
—			—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し

形式	FDTWP711LXZ	RoHS指令対応	
発行者	松本	台数	記号
仕様一覧表			
図番	240808		訂符
PJB001Z902 - 07		—	