

電	源		—	200V 単相 50/60Hz	リ モ コ ン	形 式		—	RC-DX3D				
	冷 房	能 力	kW	11.2		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30				
		定格消費電力	kW	0.190			暖 房	℃	18～30				
		定格運転電流	A	1.00			標 準	形 式	—	TW-PSA-47W			
		騒 熱 比	—	0.76				パ ネ ル 色	—	ﾌﾞﾗｯｸｰﾎﾞﾀｲﾄ			
暖 房	能 力	kW	12.5	マンセル(近似値)				—	6.8Y8.9/0.2				
	定格消費電力	kW	0.190	外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,835 × 680						
	定格運転電流	A	1.00	高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,914 × 790						
	—	—	—	重 量	kg	13							
室内 ユニ ット	外形寸法	製 品	mm	275(325) × 1,535 × 620	パ ネ ル	ラ ク リ ー ナ	形 式	—	TW-PSA-47W				
		梱 包	mm	352 × 1,712 × 693			パ ネ ル 色	—	ﾌﾞﾗｯｸｰﾎﾞﾀｲﾄ				
	送風装置	重 量	kg	35			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2				
		ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 2			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,835 × 680			
		風 量	m3/min	P急:31 急:27 強:23 弱:20			高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,914 × 790			
		機 外 静 圧	Pa	0			重 量	kg	15				
		モータ出力	W	35 × 2									
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB (A)			P急:63 急:60 強:56 弱:52	形 式	—	TW-PSL-47W			
		音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)			P急:48 急:45 強:41 弱:37	パ ネ ル 色	—	ﾌﾞﾗｯｸｰﾎﾞﾀｲﾄ			
	補 助 電 熱 器		W	取付不可			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2				
	エアフィルター		—	ﾌﾞﾗｯｸﾌｨﾙﾀｰ (防カビ仕様) ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,835 × 680			
	風向調整	左 右 方 向	—	—			高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,914 × 790			
		上 下 方 向	—	フリーフロー(リモコンから設定)				重 量	kg	15			
	ド レ ン バ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂									
	I P コ ー ド		—	1PX0									
	付属品		平座金、ｲﾝﾍﾞｰｼﾞ、ﾊﾞｲﾌﾞﾙ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接続継手、インターロック解除ﾋﾞﾂﾝ										
	冷 媒		—	R32									
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ9.52									
		ガス側	mm	φ15.88									
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接続継手									
		ガス側	—	フレア/ねじ接続継手									
設計圧力		MPa	4.15										
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ											
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。									
		ド レ ン ポ ンプ	—	ドレンポンプ内蔵									
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から750mm以下									
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I.D.25.0.D.32)									
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。												
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ													