

室内ユニット	冷房	電源		—	200V 単相 50/60Hz		リモコン	形式		—	RC-DX3D	
		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30							
			暖房	℃	18～30							
			標準	形式	—	TW-PSA-47W						
	パネル色	—		ﾌﾗｽﾀｰﾓｲﾄ								
	マンセル(近似値)	—		6.8Y8.9/0.2								
	外形寸法	製品		mm	79(20) × 1,835 × 680							
		梱包		mm	139 × 1,914 × 790							
	重量	kg		13								
	ラクリーナ	形式	—	TW-PSL-47W								
パネル色		—	ﾌﾗｽﾀｰﾓｲﾄ									
マンセル(近似値)		—	6.8Y8.9/0.2									
外形寸法		製品	mm	79(20) × 1,835 × 680								
		梱包	mm	139 × 1,914 × 790								
重量		kg	15									

室内ユニット	外形寸法	製品		mm	275(325) × 1,535 × 620	
		梱包		mm	352 × 1,712 × 693	
		重量		kg	35	
		送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 2	
	風量		冷房 暖房	m3/min	P急:31 急:27 強:23 弱:20	
					P急:31 急:27 強:23 弱:20	
	機外静圧		Pa	—	0	
		モータ出力			W	35 × 2
	運転音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB(A)	P急:63 急:60 強:56 弱:52	
					P急:63 急:60 強:56 弱:52	
音圧レベル		冷房 暖房	dB(A)	P急:48 急:45 強:41 弱:37		
				P急:48 急:45 強:41 弱:37		
補助電熱器				W	取付不可	
エアフィルター				—	ﾌﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ (防カビ仕様) ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能	
風向調整	左右方向	—	—			
	上下方向	—	フリーフロー(リモコンから設定)			
ドレンパン				—	発泡PS+エポキシ樹脂	
I P コ ー ド				—	IPX0	
付属品	平座金、ﾍﾞﾙｸﾞｰｼﾞ、ﾊﾞｲﾌﾞｶﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾈｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ﾓﾆﾀﾞ					
冷媒				—	R32	
冷媒配管	サイズ	液側	mm	φ9.52		
		ガス側	mm	φ15.88		
	接続方法	液側	—	フレア/ねじ接合継手		
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手		
設計圧力				MPa	4.15	
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ				
据付け	固定	吊りボルト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。		
		排水	ドレンポンプ	—	ドレンポンプ内蔵	
	最大ヘッド	—	ユニット下面から750mm以下			
		ドレン配管	—	VP25 (I.D.25, O.D.32)		
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
接続可能室外ユニット				—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ	

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。

〔パネル〕天井から露出する部分の寸法 〔本体〕天井内部の寸法

(5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。

【対象パネル：ﾗｸﾘｰﾅ】

(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット *1		—	—
ワイヤレス受信部 *2		LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン		RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット		LB-TW-6W	PJB001Z817
冷媒検知警報器		RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁		SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—		—	—
—		—	—
—		—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重エサーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し

形式	FDTWP1401LXZ	RoHS指令対応	
発行	松本	仕様一覧表	台数 記号
240808	図番	PJB001Z902 - 11	
		訂符	