

電 源	冷 房	能 力	kW	4.5	リモコン	形 式	—	RC-DX3D			
		定格消費電力	kW	0.100		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30		
		定格運転電流	A	0.55		暖 房	℃	18～30			
		顕 熱 比	—	0.78		標 準	形 式	—	TW-PSA-27W		
	暖 房	能 力	kW	5.0			パ ネ ル 色	—	ﾌﾗｽﾀｰﾓﾃｨﾄ		
		定格消費電力	kW	0.100			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2		
		定格運転電流	A	0.55			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680	
		高さ×幅×奥行	梱包	mm			139 × 1,200 × 790				
	室内ユニット	外形寸法	製 品	mm		275(325) × 820 × 620	パネル	重 量	kg	8.5	
			梱 包	mm		315 × 997 × 693		ラクリーナ	形 式	—	TW-PSL-27W
送風装置		重 量	kg	21	パ ネ ル 色	—			ﾌﾗｽﾀｰﾓﾃｨﾄ		
		ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1	マンセル(近似値)	—			6.8Y8.9/0.2		
			風 量	冷房	m3/min	P急:14.5 急:12 強:10 弱:9			外形寸法	製品	mm
		暖房	m3/min	P急:14.5 急:12 強:10 弱:9	高さ×幅×奥行	梱包				mm	139 × 1,200 × 790
機 外 静 圧		Pa	0	重 量	kg	10					
		モータ出力	W		35						
運 転 音		音響	冷房	dB(A)	P急:57 急:53 強:49 弱:46	据 付 け		固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 x 4本
		パワーレベル	暖房	dB(A)	P急:57 急:53 強:49 弱:46					排 水	ド レ ン ポ ンプ
音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:42 急:38 強:34 弱:31	最 大 ヘ ッ ド	—		ユニット下面から750mm以下				
	暖房	dB(A)	P急:42 急:38 強:34 弱:31	ド レ ン 配 管	—		VP25 (I.D.25, O.D.32)				
補 助 電 熱 器		W	取付不可		※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
エアフィルター		—	ﾌﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ (防カビ仕様) ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能		接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト						
風向調整	左 右 方 向	—	—		—						
	上 下 方 向	—	ﾌﾘｰﾌﾛｰ(リモコンから設定)		—						
ド レ ン パ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂		—						
I P コ ー ド		—	IPX0		—						
付属品	平座金、ﾍﾞﾙｸﾞｰｼﾞ、ﾊﾞｲﾌﾞｶﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾈｰｽ、ﾈｰｽｸﾗﾝﾌﾟ		断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ﾓﾆﾀﾞ		—						
	冷 媒		—	R32	—						
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ6.35	—						
		ガス側	mm	φ12.7	—						
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接合継手	—						
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手	—						
設計圧力		MPa	4.15	—							
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ		—							
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 x 4本	—						
			吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		—						
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—	ドレンポンプ内蔵	—						
		最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から750mm以下	—						
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I.D.25, O.D.32)	—						
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					—						
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ		—						

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。

〔パネル〕天井から露出する部分の寸法 〔本体〕天井内部の寸法

(5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。

【対象パネル：ラクリーナ】

(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション		形 式	図 面
ワイヤレスキット *1		—	—
ワイヤレス受信部 *2		LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン		RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット		LB-TW-6W	PJB001Z817
冷媒検知警報器		RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁		SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—		—	—
—		—	—
—		—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重エサーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し

形 式	FDTWP451LXZ	RoHS指令対応	
発行者	名 称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
	図 番	訂 符	
240808	PJB001Z902 - 05	—	