

電

源

200V 単相 50/60Hz

冷房

能力kW5.6

定格消費電力kW0.100

定格運転電流A0.55

顕熱比—0.72

暖房

能力kW6.3

定格消費電力kW0.100

定格運転電流A0.55

外形寸法

高さ×幅×奥行

製品mm275(325) × 820 × 620

梱包mm315 × 997 × 693

重量kg21

送風装置

ファンタイプ×個数—ターボファン × 1

風量冷房m3/minP急:14.5 急:12 強:10 弱:9

暖房P急:14.5 急:12 強:10 弱:9

機外静圧Pa0

モータ出力W35

運転音

音響パワーレベル冷房dB(A)P急:57 急:53 強:49 弱:46

暖房P急:57 急:53 強:49 弱:46

音圧レベル冷房dB(A)P急:42 急:38 強:34 弱:31

暖房P急:42 急:38 強:34 弱:31

補助電熱器

W

取付不可

エアフィルター

—

プラスチックネット（防カビ仕様）
ロングライフフィルター、洗浄可能

風向調整

左右方向—

上下方向—

フリーフロー（リモコンから設定）

ドレンパン

—

発泡PS+エポキシ樹脂

IPコード

—

IPX0

付属品

平座金、レベル、ゲージ、パイプカパー、バンド、ドレンホース、ホースクランプ
断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン

冷媒

—

R32

冷媒配管

サイズ

液側mmφ6.35

ガス側mmφ12.7

接続方法

液側—フレア/ねじ接合継手

ガス側—フレア/ねじ接合継手

設計圧力

MPa

4.15

保護装置

ファンモータ：マイコン式過負荷保護
フロートスイッチ、凍結防止サーモ

据付け

固定

吊りボルト—

M10 x 4本

排水

ドレンポンプ—

ドレンポンプ内蔵

最大ヘッド—

ユニット下面から750mm以下

ドレン配管—

VP25（I.D. 25, O.D. 32）

※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、
別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

接続可能室外ユニット—

ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4)（ ）内寸法は下記の高さ寸法を示しています。

〔パネル〕天井から露出する部分の寸法 〔本体〕天井内部の寸法

(5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。

【対象パネル：ラクリーナ】

(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。

冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

リモコン

形式

RC-DX3D

標準

設定温度

冷房・ドライ℃18～30

暖房℃18～30

形式—

TW-PSA-27W

パネル色—

フラスターホワイト

マンセル(近似値)—

6.8Y8.9/0.2

外形寸法製品mm79(20) × 1,120 × 680

高さ×幅×奥行梱包mm139 × 1,200 × 790

重量kg8.5

ラクリーナ

形式—

TW-PSL-27W

パネル色—

フラスターホワイト

マンセル(近似値)—

6.8Y8.9/0.2

外形寸法製品mm79(20) × 1,120 × 680

高さ×幅×奥行梱包mm139 × 1,200 × 790

重量kg10

【仕様】

冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4)（ ）内寸法は下記の高さ寸法を示しています。

〔パネル〕天井から露出する部分の寸法 〔本体〕天井内部の寸法

(5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。

【対象パネル：ラクリーナ】

(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。

冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション

ワイヤレスキット *1—

ワイヤレス受信部 *2LA-TW

ワイヤレスリモコンRCN-D5

コンパクトリモコンRCH-D3

人感センサキットLB-TW-6W

冷媒検知警報器RLD-KIT

安全遮断弁SV-KIT-S1, L1

—

—

—

形式

FDTWP561LXZ

RoHS指令対応

松本

仕様一覧表

台数

記号

240808

PJB001Z902 - 06

訂 符

三菱重工業株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ

室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し

形式

FDTWP561LXZ

RoHS指令対応

松本

仕様一覧表

台数

記号

240808

PJB001Z902 - 06

訂 符