

電

源

200V 三相 50/60Hz

冷房

能力

kW

16.0

定格消費電力

kW

0.240

定格運転電流

A

1.25

顕熱比

—

0.67

暖房

能力

kW

18.0

定格消費電力

kW

0.240

定格運転電流

A

1.25

外形寸法

高さ×幅×奥行

製品

mm

275 (325) × 1,535 × 620

梱包

mm

352 × 1,712 × 693

重量

kg

37

送風装置

ファンタイプ×個数

—

ターボファン × 2

風量

冷房

m3/min

P急:31 急:27 強:23 弱:20

暖房

P急:31 急:27 強:23 弱:20

機外静圧

Pa

0

モータ出力

W

40 × 2

運転音

音響

冷房

P急:63 急:60 強:56 弱:52

パワーレベル

暖房

P急:63 急:60 強:56 弱:52

音圧レベル

冷房

P急:48 急:45 強:41 弱:37

暖房

P急:48 急:45 強:41 弱:37

補助電熱器

W

取付不可

エアフィルター

—

プラスチックネット（防カビ仕様）  
ロングライフフィルター、洗浄可能

風向調整

左右方向

—

—

上下方向

—

フリーフロー（リモコンから設定）

ドレンパン

—

発泡PS+エポキシ樹脂

IPコード

—

IPX0

付属品

平座金、レベル、ゲージ、パイプカッター、バンド、ドレンホース、ホースクランプ  
断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン

冷媒

—

R32

冷媒配管

サイズ

液側

mm

φ9.52

ガス側

mm

φ15.88

接続方法

液側

—

フレア/ねじ接合継手

ガス側

—

フレア/ねじ接合継手

設計圧力

MPa

4.15

保護装置

ファンモーター：マイコン式過負荷保護  
フロートスイッチ、凍結防止サーモ

据付け

固定

吊りボルト

—

M10 x 4本  
吊りボルト長さが長くなる場合は、  
耐振補強を実施してください。

排水

ドレンポンプ

—

ドレンポンプ内蔵

最大ヘッド

—

ユニット下面から750mm以下

ドレン配管

—

VP25（I.D.25, O.D.32）

※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、  
別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

接続可能室外ユニット

—

ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの  
中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) ( ) 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。  
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法

(5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。  
【対象パネル：ラクリーナ】

(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。  
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

リモコン

形式

RC-DX3D

標準

設定温度

冷房・ドライ

℃

18～30

暖房

℃

18～30

ラクリーナ

形式

—

TW-PSA-47W

パネル色

—

フラスターホワイト

マンセル(近似値)

—

6.8Y8.9/0.2

外形寸法

製品

mm

79 (20) × 1,835 × 680

高さ×幅×奥行

梱包

mm

139 × 1,914 × 790

重量

kg

13

形式

—

TW-PSL-47W

パネル色

—

フラスターホワイト

マンセル(近似値)

—

6.8Y8.9/0.2

外形寸法

製品

mm

79 (20) × 1,835 × 680

高さ×幅×奥行

梱包

mm

139 × 1,914 × 790

重量

kg

15

図面

パネル仕様

標準

ラクリーナ

—

—

外形図

PJB001Z905

PJB001Z907

—

—

電気配線図

PJB001Z909

PJB001Z911

—

—

リモコン

—

PJZ000Z378

—

—

—

—

—

—

—

使用範囲

—

PJB001Z524

—

—

オプション

ワイヤレスキット \*1

—

—

ワイヤレス受信部 \*2

LA-TW

PJB001Z797

ワイヤレスリモコン

RCN-D5

PJZ000Z324

コンパクトリモコン

RCH-D3

PJZ000Z271

人感センサキット

LB-TW-6W

PJB001Z817

冷媒検知警報器

RLD-KIT

PJZ000Z377

安全遮断弁

SV-KIT-S1, L1

PJZ000Z375

—

—

—

—

—

—

—

—

—

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン

ビル用マルチ

室内ユニット

天井埋込形

2方向吹出し

形式

FDTWP1601LXZ

RoHS指令対応

発行者

名称

台数

記号

松本

仕様一覧表

—

—

240808

図番

PJB001Z902 - 12

—

240808

PJB001Z902 - 12

—