

室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	269(250) × 550 × 570		
		梱包	mm	290 × 710 × 675		
	重量		kg	18		
	送風装置	ファンタイプ×個数		— シロッコファン × 1		
		風量	冷房	m3/min	P急:8 急:7 強:6 弱:5	
			暖房	m3/min	P急:8 急:7 強:6 弱:5	
	機外静圧		Pa	0		
	モータ出力		W	35		
	運転音	音響 パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:60/62 急:55 強:53 弱:49	
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急:60/62 急:55 強:53 弱:49	
補助電熱器		W	組込不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット（防カビ仕様） ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整	左右方向	—	—			
	上下方向	—	フリーフロー（リモコンから設定）			
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂			
I Pコード		—	IPX0			
付属品	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース、ホスクランフ、断熱材 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン					
冷媒		—	R32			
冷媒配管	サイズ	液側	mm	φ6.35		
		ガス側	mm	φ9.52		
	接続方法	液側	—	フレア/ねじ接合継手		
設計圧力		MPa	4.15			
保護装置		ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ				
据付け	固定	吊りボルト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。		
		排水	ドレンポンプ	—	ドレンポンプ内蔵	
	最大ヘッド	ドレン配管	—	ユニット下面から600mm以下 VP25（I.D.25，O.D.32）		
		※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
接続可能室外ユニット		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ			

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法

(5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。
P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。

(6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット *1		RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット		LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器		RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁		SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天井埋込形小容量 1方向吹出し

形式	FDTSCP281LXZ	RoHS指令対応	
発行番号	松本	名称	仕様一覧表
250117	図番		PJC001Z518 - 03
	訂符		A