三菱重工

電源			—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力		kW	3.6
	定格消費電力		kW	0.05／0.07
	定格運転電流		A	0.3／0.4
	顕熱比		—	0.65
暖房	能力		kW	4.0
	定格消費電力		kW	0.05／0.07
	定格運転電流		A	0.3／0.4
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	269(250) × 550 × 570
		梱包	mm	290 × 710 × 675
	重量		kg	18.5
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 1
		風量 冷房	m3/min	P急:8 急:7 強:6 弱:5
		風量 暖房	m3/min	P急:8 急:7 強:6 弱:5
		機外静圧	Pa	0
		モータ出力	W	35
	運転音	音響パワーレベル 冷房	dB(A)	P急:60/62 急:55 強:53 弱:49
		音響パワーレベル 暖房	dB(A)	P急:60/62 急:55 強:53 弱:49
		音圧レベル 冷房	dB(A)	P急:45/47 急:40 強:38 弱:34
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P急:45/47 急:40 強:38 弱:34
	補助電熱器		W	組込不可
	エアフィルター		—	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ（防カビ仕様） ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能
	風向調整	左右方向	—	—
		上下方向	—	フリーフロー(リモコンから設定)
	ドレンパン		—	発泡PS＋エポキシ樹脂
	IPコード		—	IPX0
	付属品	平座金、ﾊﾞｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ、断熱材 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ			
冷媒			—	R32
冷媒配管	サイズ	液側	mm	φ6.35
		ガス側	mm	φ12.7
	接続方法	液側	—	フレア/ねじ接合継手
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手
設計圧力			MPa	4.15
保護装置	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ，凍結防止サーモ			
据付け	固定	吊りボルト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ	—	ドレンポンプ内蔵
		最大ヘッド	—	ユニット下面から600mm以下
		ドレン配管	—	VP25 (I.D.25,O.D.32)
	※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
接続可能室外ユニット			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン	形式		—	RC-DX3D
	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30
		暖房	℃	18～30
パネル	標準	形式	—	TSC-PSA-1AW
		パネル色	—	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ
		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	68(35) × 780 × 650
		外形寸法 高さ×幅×奥行 梱包	mm	180 × 745 × 875
		重量	kg	3

【注意事項】

(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Ａスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4)( )内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法　[本体]天井内部の寸法
(5)ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が３速(急・強・弱)となります。
Ｐ急モードをご使用の場合は高天井設定(Ｐ急・急・強)としてください。
(6)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

図面	パネル仕様	標準	—	—	—
	外形図	PJC001Z519	—	—	—
	電気配線図	PJC001Z520	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PJC001Z161			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　天井埋込形小容量　１方向吹出し

形式	FDTSCP361LXZ	RoHS指令対応	
発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
250117	図番 PJC001Z518 - 04	訂符	A