

電	源		200V 単相 50/60Hz		
	冷房	能力	kW	5.6	
		定格消費電力	kW	0.060	
		定格運転電流	A	0.43	
		顕熱比	—	0.66	
	暖房	能力	kW	6.3	
		定格消費電力	kW	0.060	
		定格運転電流	A	0.43	
	室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	223(220) × 1,150 × 565
			梱包	mm	298 × 1,324 × 651
重量		kg	27		
送風装置		ファンタイプ×個数		— シロツコファン × 2	
		風量	冷房	m3/min	P急:14.5 急:12.5 強:11 弱:9.5
			暖房	m3/min	P急:14.5 急:12.5 強:11 弱:9.5
		機外静圧		Pa	0
モータ出力		W	50		
運転音		音響 パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:60 急:57 強:54 弱:51
			暖房	dB(A)	P急:60 急:57 強:54 弱:51
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:44 急:41 強:38 弱:35
			暖房	dB(A)	P急:44 急:41 強:38 弱:35
補助電熱器		W	取付不可		
エアフィルター		—	プラスチックネット（防カビ仕様） ロングライフフィルタ-、洗浄可能		
風向調整		左右方向	—	—	
		上下方向	—	フリーフロー（リモコンから設定）	
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂		
I Pコード		—	IPX0		
付属品		平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース、ネスクリュー、断熱材 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン			
冷媒		—	R32		
冷媒配管	サイズ	液側	mm	φ6.35	
		ガス側	mm	φ12.7	
	接続方法	液側	—	フレア/ねじ接合継手	
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手	
設計圧力		MPa	4.15		
保護装置		ファンモーター：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ			
据付け	固定	吊りボルト	—	M10 x 4本	
			—	吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。	
	排水	ドレンポンプ	—	ドレンポンプ内蔵	
		最大ヘッド	—	ユニット下面から600mm以下	
		ドレン配管	—	VP25（I.D. 25, O.D. 32）	
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
接続可能な室外ユニット		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ		

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法

(5) 冷媒漏れ検知器が漏れいした冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏れを検出した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TS	PJC001Z409
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ

室内ユニット 天井埋込形 1方向吹出し

形式	FDTSP561LXZ	RoHS指令対応
----	-------------	----------

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
		図番	訂符
240808	PJC001Z521 - 03		—