



電 源		—		200V 単相 50/60Hz		リモコン	形 式		—		RC-DX3D			
冷 房	能 力	kW		7.1			設定温度	冷房・ドライ	℃		18～30			
	定格消費電力	kW		0.090				暖 房	℃		18～30			
	定格運転電流	A		0.66			パネ	形 式		—		TS-PSA-3AW		
	顕 熱 比	—		0.65				パ ネ ル 色		—		ﾌﾗｽﾀｰﾁｮｲﾄ		
暖 房	能 力	kW		8.0		マンセル(近似値)		—		6.8Y8.9/0.2				
	定格消費電力	kW		0.090		外形寸法 高さ×幅×奥行		製品	mm		68(35) × 1,460 × 650			
	定格運転電流	A		0.66				梱包	mm		326 × 836 × 742			
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品	mm		223(220) × 1,150 × 565		標 準	重 量		kg		28		
		梱 包	mm		298 × 1,324 × 651									
	重 量		kg		28									
	送風装置	ファンタイプ×個数		—		シロッコファン × 2								
		風 量	冷房 暖房	m3/min	P急:17 急:15 強:12 弱:10									
					P急:17 急:15 強:12 弱:10									
		機 外 静 圧		Pa		0								
		モータ出力		W		70								
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB(A)	P急:64 急:61 強:56 弱:51									
		P急:64 急:61 強:56 弱:51												
		音圧レベル	冷房 暖房	dB(A)	P急:49 急:46 強:41 弱:36									
		P急:49 急:46 強:41 弱:36												
	補 助 電 熱 器		W		取付不可									
	エアフィルター		—		ﾌﾗｽﾀｯｸﾈｯﾄ (防カビ仕様) ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能									
	風向調整	左 右 方 向		—		—								
		上 下 方 向		—		フリーフロー(リモコンから設定)								
	ド レ ン バ ン		—		発泡PS+エポキシ樹脂									
	I P コ ー ド		—		IPX0									
	付属品	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホースランフ、断熱材												
		取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン												
冷 媒		—		R32										
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm		φ9.52									
		ガス側	mm		φ15.88									
	接続方法	液 側	—		フレア/ねじ接合継手									
		ガス側	—		フレア/ねじ接合継手									
設計圧力		MPa		4.15										
保護装置				ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ										
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。										
				ドレンポンプ内蔵										
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—		ドレンポンプ内蔵									
		最 大 ヘ ッ ド	—		ユニット下面から600mm以下									
		ド レ ン 配 管	—		VP25 (I.D.25, O.D.32)									
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。														
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト		—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ										

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法

(5) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション			形 式	図 面
ワイヤレスキット *1			—	—
ワイヤレス受信部 *2			LA-TS	PJC001Z409
ワイヤレスリモコン			RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン			RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット			LB-KIT2	PJZ000Z340
—			—	—
—			—	—
—			—	—
—			—	—
—			—	—
—			—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重エサーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天井埋込形 1方向吹出し

形 式	FDTSP711LXZ	RoHS指令対応	
発行者	名 称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
	図 番	訂 符	
240808	PJC001Z521 - 04		—