



リモコン	形 式		—	RC-DX3D	
	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
		暖 房	℃	18～30	
サイレント	形 式		—	R-PNS-2AW	
	パ ネ ル 色		—	ﾌﾞﾗｯｸ-ﾎﾞｲﾄﾞ	
	マンセル(近似値)		—	6.8Y8.9/0.2	
	外形寸法	製品	mm	95(20) × 1,040 × 750	
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	124 × 1,089 × 827	
	重 量		kg	10	
	外形寸法		mm	279(348) × 750 × 635	
	機外静圧		Pa	定格 30 最小:10 最大:100	
	室内 ユニット	音響	冷房	dB (A)	P 急:60 急:58 強:56 弱:55
		パワーレベル	暖房		P 急:60 急:58 強:56 弱:55
音圧		冷房	dB (A)	P 急:39 急:37 強:35 弱:34	
レベル		暖房		P 急:39 急:37 強:35 弱:34	
キャンパス	形 式		—	R-PNC-2AW	
	パ ネ ル 色		—	ﾌﾞﾗｯｸ-ﾎﾞｲﾄﾞ	
	マンセル(近似値)		—	6.8Y8.9/0.2	
	外形寸法	製品	mm	89+α (20) × 864 × 585	
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	152 × 916 × 664	
	重 量		kg	7.6	
	外形寸法		mm	279(348+α) × 750 × 635	
	機外静圧		Pa	定格 30 最小:10 最大:100	
	室内 ユニット	音響	冷房	dB (A)	P 急:61 急:59 強:57 弱:56
		パワーレベル	暖房		P 急:61 急:59 強:57 弱:56
音圧		冷房	dB (A)	P 急:40 急:38 強:36 弱:35	
レベル		暖房		P 急:40 急:38 強:36 弱:35	
天井リターン フィルタ キット	形 式		—	R-FL-2AW	
	パ ネ ル 色		—	—	
	マンセル(近似値)		—	—	
	外形寸法	製品	mm	38 × 790 × 469	
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	70 × 810 × 490	
	重 量		kg	2.1	
	外形寸法		mm	279+37 × 750 × 635	
	機外静圧		Pa	定格 30 最小:15 最大:95	
	室内 ユニット	音響	冷房	dB (A)	P 急:64 急:62 強:60 弱:59
		パワーレベル	暖房		P 急:64 急:62 強:60 弱:59
音圧		冷房	dB (A)	P 急:43 急:41 強:39 弱:38	
レベル		暖房		P 急:43 急:41 強:39 弱:38	

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの吸込パネル中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) () 内寸法は下記の高さ法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法
- (5) キャンパスパネルを使用する場合、室内高さはキャンバスダクト（別売）分が α されます（外形図参照）。
- (6) リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。
天井リターンの場合は下表に従い、設定してください。
- (7) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

必要な機外静圧 (Pa)	15	25	35	45	55	65	75	85	95
リモコンの設定 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90

図 面	パネル仕様	サイレント	キャンパス	天井リターン	—
	外形図	PJG000Z815	PJG000Z819	PJG000Z823	—
	電気配線図	PJG000Z826	PJG000Z826	PJG000Z826	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
使用範囲	PJG000Z155				

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社					
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ 室内ユニット 天埋カセテリア					
形式	FDRP281LXZ			RoHS指令対応	
発行者		名 称		台数	記号
公本		仕様一覧表			
250117		図 番 PJG000Z811 - 03			訂 符 A