

電 源				200V 単相 50/60Hz				リモコン	形 式		RC-DX3D																							
冷 房	能 力	kW		2.8		設定温度	冷房・ドライ		℃		18～30																							
		kW		0.090					℃		18～30																							
		A		0.60		パネ	外 観		形 式		—																							
		—		0.96					パネ		クロメートフリー鋼板																							
暖 房	能 力	kW		3.2		マン	セル (近似値)		—		—																							
		kW		0.090					—		—																							
		A		0.60																														
		—		—																														
室内ユニット	外形寸法	mm		280 × 750 × 635																														
		mm		325 × 917 × 736																														
	重 量		kg		29																													
	送風装置	ファンタイプ×個数		—																														
		風 量	冷房	m3/min																														
				P急:13 急:10 強:9 弱:8																														
		機 外 静 圧	Pa	—																														
				定格 100 最小:10 最大:200																														
	運 転 音	音響	冷房	dB (A)																														
				P急:66 急:61 強:59 弱:56																														
		音圧レベル	冷房	dB (A)																														
				P急:40 急:35 強:33 弱:30																														
	補助電熱器		W		取付不可																													
	エアフィルター		—		現地調達																													
	風向調整	左 右 方 向		—																														
		上 下 方 向		—																														
	ド レ ン パ ン		—		発泡PS+エポキシ樹脂																													
	I P コ ー ド		—		IPX0																													
	付属品	平座金、パイカー、バンド、ドレンホス、ホースラング		—																														

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。

(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。

実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。

(4) リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。

吹出口が丸ダクト仕様の場合は下表に従い、設定してください。

(5) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。

冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

丸ダクト変換キット使用時の機外静圧設定 (P28-56)										
必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

図面	吹出口仕様	標 準	丸ダクト	—	—
	外 形 図	PJG000Z831	PJG000Z834	—	—
	電気配線図	PJG000Z838	PJG000Z838	—	—
	リ モ コ ン	PJZ000Z378			
	—	—			
使用範囲	PJG000Z105				

オプション		形 式	図 面
ワイヤレスキット *1		RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット		LB-KIT2	PJZ000Z340
丸ダクト交換キット		U-UM-2A	PJG000Z217
冷媒検知警報器		RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁		SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—		—	—
—		—	—
—		—	—
—		—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ			
室内ユニット 高静圧ダクト形			
形 式	FDUP281LXZ		
RoHS指令対応			
発行者	名 称		
松本	仕様一覧表		
	台数	記号	
250117	図 番	PJG000Z829 - 03	訂 符
			A