

電 源				200V 単相 50/60Hz				リモコン		形 式		RC-DX3D									
冷 房	能 力	kW		3.6				設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30										
		kW		0.090							暖 房	℃	18～30								
		A		0.60																	
		—		0.87																	
暖 房	能 力	kW		4.0				外観	形 式	—			—								
		kW		0.090							パネ ル 色	クロメートフリー鋼板									
		A		0.60								マンセル (近似値)	—								
		—		—																	
室内ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	製 品 梱 包	mm		280 × 750 × 635							mm		325 × 917 × 736						
				kg		29															
	送風装置	ファンタイプ×個数		—		シロッコファン × 1															
		風 量	冷房	m3/min		P急:13 急:10 強:9 弱:8															
						P急:13 急:10 強:9 弱:8															
		機 外 静 圧		Pa		定格 100 最小:10 最大:200															
		モータ出力		W		100															
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB (A)		P急:66 急:61 強:59 弱:56															
						P急:66 急:61 強:59 弱:56															
		音圧レベル	冷房	dB (A)		P急:40 急:35 強:33 弱:30															
暖房	P急:40 急:35 強:33 弱:30																				
補 助 電 熱 器				W		取付不可															
エアフィルター				—		現地調達															
風向調整	左 右 方 向	—		—																	
		上 下 方 向		—		—															
ド レ ン パ ン				—		発泡PS+エポキシ樹脂															
I P コ ー ド				—		IPX0															
付属品	平座金、パイカ、バンド、ドレンホス、ホーステンフ																				
取扱説明書、据付説明書、ねじ接続継手、インターロック解除ピン																					
冷 媒				—		R32															
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm		φ6.35																
		ガス側	mm		φ12.7																
	接続方法	液 側	—		フレア/ねじ接続継手																
		ガス側	—		フレア/ねじ接続継手																
設計圧力				MPa		4.15															
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ																			
据 付 け	固 定	吊 リ ボ ル ト	—		M10 x 4本																
		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。																			
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—		ドレンポンプ内蔵																
		最 大 ヘ ッ ド	—		ユニット下面から850mm以下																
		ド レ ン 配 管	—		VP25 (I.D.25, O.D.32)																
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																					
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																					