

電 源				200V 相相 50/60Hz				リ モ コ ン	形 式		RC-DX3D																	
冷 房	能 力	kW		7.1		設定温度	冷房・ドライ		℃		18～30																	
		kW		0.160			暖 房		℃		18～30																	
		A		1.30		パ ネ ル	外 観	形 式		—		クロメートフリー鋼板																
		—		0.83				パ ネ ル 色		—																		
暖 房	能 力	kW		8.0				マンセル (近似値)		—																		
		kW		0.160																								
		A		1.30																								
		—		—																								
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法	mm		280 × 950 × 635																								
		mm		325 × 1,117 × 736																								
	重 量		kg		34																							
	送風装置	ファンタイプ×個数		—																								
		風 量	冷房	m3/min																								
				P急:24 急:19 強:15 弱:10																								
		機 外 静 圧	暖房	Pa																								
				P急:24 急:19 強:15 弱:10																								
	運 転 音	モータ出力		W																								
		音響		dB (A)																								
		パワーレベル	冷房	dB (A)																								
				P急:68 急:62 強:58 弱:52																								
	補 助 電 熱 器	音圧レベル	暖房	dB (A)																								
				P急:68 急:62 強:58 弱:52																								
		エアフィルター		W									取付不可															
		風向調整		—									現地調達															
	ド レ ン パ ン		—		—																							
	I P コ ー ド		—		IPX0																							
	付属品		平座金、パイカー、バンド、ドレンホス、ホースラング 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インテロック解除ピン																									
	冷 媒		—		R32																							
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ9.52																								
		ガス側	mm	φ15.88																								
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接合継手																								
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手																								
設計圧力		MPa		4.15																								
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ																										
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。																								
		ド レ ン ポ ン プ	—	ドレンポンプ内蔵																								
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から850mm以下																								
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I.D.25, O.D.32)																								
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																											
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																												