

電 源				200V 単相 50/60Hz				形 式				RC-DX3D												
冷 房	能 力	kW		8.0						設定温度	冷房・ドライ	℃		18～30										
		kW		0.160								暖 房	℃		18～30									
	定格運転電流	A		1.30						外 観	形 式		—		—									
		—		0.78								—		—										
暖 房	能 力	kW		9.0								—		—										
		kW		0.160								—		—										
		A		1.30								—		—										
室内ユニット	外形寸法	製 品 梱 包	mm		280 × 950 × 635						パネ	ネル	—		—									
			mm		325 × 1,117 × 736								—		—									
	重 量		kg		34								—		—									
	送風装置	ファンタイプ×個数		— シロッコファン × 2									—		—									
		風 量	冷房	m3/min	P急:24 急:19 強:15 弱:10								—		—									
					P急:24 急:19 強:15 弱:10								—		—									
		機 外 静 圧		Pa		定格 100 最小:10 最大:200							—		—									
		モータ出力		W		130							—		—									
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB (A)	P急:68 急:62 強:58 弱:52								—		—									
					P急:68 急:62 強:58 弱:52								—		—									
		音圧レベル	冷房	dB (A)	P急:44 急:38 強:34 弱:28								—		—									
					P急:44 急:38 強:34 弱:28								—		—									
	補 助 電 熱 器			W		取付不可							—		—									
	エアフィルター			—		現地調達					—		—											
風向調整	左 右 方 向		—		—					—		—												
	上 下 方 向		—		—					—		—												
ド レ ン パ ン			—		発泡PS+エポキシ樹脂					—		—												
I P コ ー ド			—		IPX0					—		—												
付属品		平座金、パイカ、バンド、ドレンホス、ホステンブ 取扱説明書、据付説明書、ねじ接続継手、インターロック解除ピン																						
冷 媒				—		R32					—		—											
冷媒配管	サイ ズ	液 側	mm		φ9.52						—		—											
		ガス側	mm		φ15.88						—		—											
	接続方法	液 側	—		フレア/ねじ接続継手					—		—												
		ガス側	—		フレア/ねじ接続継手					—		—												
設計圧力			MPa		4.15					—		—												
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ																						
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。					—		—												
		ド レ ン ポ ン プ	—		ドレンポンプ内蔵					—		—												
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—		ユニット下面から850mm以下					—		—												
		ド レ ン 配 管	—		VP25 (I.D.25, O.D.32)					—		—												
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																								
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																								