

電 源				200V 単相 50/60Hz				リモコン	形 式		—	RC-DX3D				
冷 房	能 力	kW		11.2		設定温度	冷房・ドライ 暖 房		℃	18～30						
		kW		0.230						18～30						
		A		1.70		パネ	外 観		—	—						
		—		0.79						クロメートフリー鋼板						
暖 房	能 力	kW		12.5						—						
		kW		0.230						—						
		A		1.70						—						
室内ユニット	外形寸法	製 品 梱 包	mm	280 × 1,368 × 738		送風装置	ファンタイプ×個数		—		シロッコファン × 3					
				362 × 1,535 × 736			風 量	冷房 暖房	m3/min	P急:36 急:28 強:25 弱:19						
	重 量	kg	—	54						P急:36 急:28 強:25 弱:19						
				—			機 外 静 圧	Pa	—	定格 100 最小:10 最大:200						
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB (A)	—					100 + 130						
					音圧レベル		冷房 暖房	dB (A)	—						P急:70 急:65 強:62 弱:57	
		音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)											—	
									P急:45 急:40 強:37 弱:32							
	補 助 電 熱 器		W		—			取付不可		現地調達						
	エアフィルター		—		—			—		—						
	風向調整	左 右 方 向	—	—	—			—		—						
								—		—						
	ド レ ン パ ン		—		—			発泡PS+エポキシ樹脂		—						
	I P コ ー ド		—		—			IPX0		—						
	付属品	平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース、ホーステープ		—				取扱い説明書、据付説明書、ねじ接続継手、インターロック解除ピン		—						
		—		—				—		—						
冷 媒				—		R32		—								
冷媒配管	サイ ズ	液 側	mm	φ9.52		接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接続継手	—						
				φ15.88			ガス側	—	フレア/ねじ接続継手	—						
	設計圧力		MPa		4.15											
	保護装置		ファンモーター：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ													
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。												
				排 水	ド レ ン ポ ンプ	—	ドレンポンプ内蔵									
	最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から850mm以下													
	ド レ ン 配 管	—	VP25 (I.D.25, O.D.32)													
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。															
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																