

電 源				—		200V 単相 50/60Hz		リモ コン	形 式		—		RC-DX3D				
冷 房	能 力		kW		4.5		パ ネ ル		設定温度	冷房・ドライ		℃		18～30			
	定格消費電力		kW		0.090					暖 房		℃		18～30			
	定格運転電流		A		0.60					形 式		—		—			
暖 房	頭 熱 比		—		0.78			外観	パ ネ ル 色		—		クロメートフリー鋼板				
	能 力		kW		5.0				マンセル(近似値)		—		—				
	定格消費電力		kW		0.090												
		定格運転電流		A		0.60											
室内 ユニ ット	外形寸法	製 品		mm		280 × 750 × 635											
		高さ×幅×奥行 梱 包		mm		325 × 917 × 736											
	重 量		kg		29												
	送風装置	ファンタイプ×個数		—		シロッコファン × 1											
		風 量	冷房	m3/min		P急:13 急:10 強:9 弱:8											
			暖房	m3/min		P急:13 急:10 強:9 弱:8											
		機 外 静 圧		Pa		定格 100 最小:10 最大:200											
	モータ出力		W		100												
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB (A)		P急:66 急:61 強:59 弱:56											
			暖房	dB (A)		P急:66 急:61 強:59 弱:56											
			音圧レベル	冷房	dB (A)		P急:40 急:35 強:33 弱:30										
				暖房	dB (A)		P急:40 急:35 強:33 弱:30										
	補 助 電 熱 器				W		取付不可										
	エアフィルター				—		現地調達										
							—										
	風向調整	左 右 方 向		—		—											
		上 下 方 向		—		—											
ド レ ン パ ン				—		発泡PS+エポキシ樹脂											
I P コ ー ド				—		IPX0											
付属品		平座金、パイプカバー、バンド、ドレンホース、ホースラップ 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インターロック解除ピン															
冷 媒				—		R32											
冷媒配管	サイ ズ	液 側	mm		φ6.35												
		ガス側	mm		φ12.7												
	接続方法	液 側	—		フレア/ねじ接合継手												
ガス側		—		フレア/ねじ接合継手													
設計圧力				MPa		4.15											
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ															
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。												
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—		ドレンポンプ内蔵												
		最 大 ヘ ッ ド	—		ユニット下面から850mm以下												
		ド レ ン 配 管	—		VP25 (I.D.25, O.D.32)												
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																	
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト				—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ											

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。
- 吹出口が丸ダクト仕様の場合は下表に従い、設定してください。
- (5) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

丸ダクト変換キット使用時の機外静圧設定 (P28-56)

必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
丸ダクト交換キット	U-UM-2A	PJG000Z217
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社				
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ 室内ユニット　高静圧ダクト形				
形 式	FDUP451LXZ		RoHS指令対応	
発行者		名　　称	台数	記号
松本		仕様一覧表		
250117		図　番	訂　符	
		PJG000Z829　-　05		A

図 面	吹出口仕様	標 準	丸ダクト	—	—
	外 形 図	PJG000Z831	PJG000Z834	—	—
	電気配線図	PJG000Z838	PJG000Z838	—	—
	リ モ コ ン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使 用 範 囲	PJG000Z105			