

電 源				200V 単相 50/60Hz				リ モ コ ン	形 式		RC-DX3D					
冷 房	能 力	kW		5.6		設定温度	冷房・ドライ 暖 房		℃		18～30					
		kW		0.090					℃		18～30					
		A		0.60		パ ネ ル	外 観		形 式		—					
		—		0.71					パ ネ ル 色		—					
暖 房	能 力	kW		6.3					マンセル (近似値)		—					
		kW		0.090												
		A		0.60												
		—		—												
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法	mm		280 × 750 × 635												
		mm		325 × 917 × 736												
	重 量		kg		29											
	送風装置	ファンタイプ×個数		—												
		風 量	冷房 暖房	m3/min	シロッコファン × 1											
					P急:13 急:10 強:9 弱:8											
		機 外 静 圧	Pa	P急:13 急:10 強:9 弱:8												
				定格 100 最小:10 最大:200												
	モータ出力			100												
	運 転 音	音響 パワーレベル		冷房 暖房	dB (A)	P急:66 急:61 強:59 弱:56										
		—				P急:66 急:61 強:59 弱:56										
		音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)	P急:40 急:35 強:33 弱:30											
					—								P急:40 急:35 強:33 弱:30			
	補 助 電 熱 器		W		取付不可											
	エアフィルター		—		現地調達											
	風向調整	左 右 方 向		—		—										
		上 下 方 向		—		—										
	ド レ ン パ ン		—		発泡PS+エポキシ樹脂											
	I P コ ー ド		—		IPX0											
付属品	平座金、パイカー、バンド、ドレンホス、ホースラング 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インテロック解除ピン															
冷 媒		—		R32												
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ6.35												
		ガス側	mm	φ12.7												
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接合継手												
		ガス側	—	フレア/ねじ接合継手												
設計圧力		MPa		4.15												
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ														
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。												
		ド レ ン ポ ン プ	—	ドレンポンプ内蔵												
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から850mm以下												
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I.D.25, O.D.32)												
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。															
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																