

電 源				200V 単相 50/60Hz				リモコン		形 式		RC-DX3D				
冷 房	能 力	kW		9.0				設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30					
		kW		0.160							暖 房	℃	18～30			
		A		1.30												
		—		0.74												
暖 房	能 力	kW		10.0				外 観	形 式	—			—			
		kW		0.160							パ ネ ル 色	—	クロメートフリー鋼板			
		A		1.30									マンセル (近似値)	—	—	
		—		—												
室内ユニット	外形寸法	mm		280 × 950 × 635												
	高さ×幅×奥行	mm		325 × 1,117 × 736												
	重 量		kg		34											
	送風装置	ファンタイプ×個数		—		シロッコファン × 2										
		風 量	冷房	m3/min	P急:24 急:19 強:15 弱:10											
					P急:24 急:19 強:15 弱:10											
		機 外 静 圧		Pa		定格 100 最小:10 最大:200										
	モータ出力		W		130											
	運 転 音	音響	パワーレベル	冷房	暖房	dB (A)		P急:68 急:62 強:58 弱:52								
								P急:68 急:62 強:58 弱:52								
		音圧レベル	冷房	暖房	dB (A)		P急:44 急:38 強:34 弱:28									
							P急:44 急:38 強:34 弱:28									
	補 助 電 熱 器		W		取付不可											
	エアフィルター		—		現地調達											
風向調整	左 右 方 向	—		—												
	上 下 方 向	—		—												
ド レ ン パ ン		—		発泡PS+エポキシ樹脂												
I P コ ー ド		—		IPX0												
付属品	平座金、パイカ、バンド、ドレンホス、ホーステンフ															
取扱説明書、据付説明書、ねじ接続継手、インターロック解除ピン																
冷 媒		—		R32												
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ9.52												
		ガス側	mm	φ15.88												
	接続方法	液 側	—	フレア/ねじ接続継手												
		ガス側	—	フレア/ねじ接続継手												
設計圧力		MPa		4.15												
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ														
据 付 け	固 定	吊 リ ボ ル ト	—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。												
	排 水	ド レ ン ポ ン プ	—	ドレンポンプ内蔵												
		最 大 ヘ ッ ド	—	ユニット下面から850mm以下												
		ド レ ン 配 管	—	VP25 (I.D.25, O.D.32)												
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。															
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																