

電 源		—		200V 単相 50/60Hz		リモコン	形 式		—		RC-DX3D		
冷 房	能 力	kW	3.6				設定温度	冷房・ドライ	°C	18~30			
	定格消費電力	kW	0.050			暖 房		°C	18~30				
	定格運転電流	A	0.50			パネル	外観	形 式	—				
	顕熱比	—	0.72					パネル色	—				
暖 房	能 力	kW	4.0			マンセル(近似値)	—			6.8Y8.9/0.2			
	定格消費電力	kW	0.050										
	定格運転電流	A	0.50										
室内ユニット	外形寸法	製品	mm	210 × 1,070 × 690									
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	344 × 1,178 × 766									
	重 量		kg	28									
	送風装置	ファンタイプ×個数		—			シロッコファン × 2						
		風 量	冷房	m ³ /min	P急:13 急:10 強:7 弱:5.5								
			暖房	m ³ /min	P急:13 急:10 強:7 弱:5.5								
		機外静圧		Pa	0								
	モータ出力		W	30									
	運 転 音	音響	冷房	dB(A)	P急:60 急:51 強:44 弱:39								
		パワーレベル	暖房		P急:60 急:51 強:44 弱:39								
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:46 急:38 強:31 弱:26								
	暖房	P急:46 急:38 強:31 弱:26											
	補助電熱器		W	取付不可									
	エアフィルター		—	プラスチック(防カビ仕様)									
			—	ロングライフフィルター、洗浄可能									
風向調整	左 右 方 向	—	手動										
	上 下 方 向	—	フリーフロー(リモコンから設定)										
ド レ ン バ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂										
I P コ ー ド		—	IPX0										
付属品	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホスクラブ												
		断熱材、取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン											
冷 媒		—	R32										
冷媒配管	サイズ	液 側	mm	φ6.35									
		ガス側	mm	φ12.7									
	接続方法	液 側	—	フレア									
		ガス側	—	フレア									
設計圧力		MPa	4.15										
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護											
		凍結防止サーモ											
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 x 4本									
					吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。								
	排 水	ドレンポンプ	—	自然排水									
		最大ヘッド	—	—									
		ドレン配管	—	VP20									
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。													
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ										

【注意事項】

- 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン		ビル用マルチ	
室内ユニット		天吊形	
形 式	FDEP361LXZ	RoHS指令対応	
発行者	名 称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
		図 番	訂 符
240808	PFA004Z144 - 02	—	

図 面	標 準	—	—	—
外形図	PFA004Z145	—	—	—
電気配線図	PFA004Z148	—	—	—
リモコン		PJZ000Z378		
冷媒検知警報器		PJZ000Z377		
使用範囲		PFA003Z702		