

電 源				—	200V 単相 50/60Hz	形 式		—	RC-DX3D	
冷 房	能 力		kW	4.5		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
	定格消費電力		kW	0.050			暖 房	℃	18～30	
	定格運転電流		A	0.50			—			
	顕 熱 比		—	0.70			—			
暖 房	能 力		kW	5.0		外 観	形 式	—	—	
	定格消費電力		kW	0.050			パ ネ ル 色	—	フ ラ スターホワイト	
	定格運転電流		A	0.50			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	
室内ユニット	外形寸法	製 品	mm	210 × 1,070 × 690						
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	344 × 1,178 × 766						
	重 量		kg	28						
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 2					
		風 量	冷房	m3/min	P急:13 急:10 強:9 弱:7					
			暖房	m3/min	P急:13 急:10 強:9 弱:7					
		機 外 静 圧		Pa	0					
	モータ出力		W	30						
	運 転 音	音響	冷房		P急:60 急:51 強:49 弱:44					
		パワーレベル	暖房	dB(A)	P急:60 急:51 強:49 弱:44					
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:46 急:38 強:36 弱:31					
			暖房	dB(A)	P急:46 急:38 強:36 弱:31					
	補 助 電 熱 器		W	取付不可						
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						
	風向調整	左 右 方 向	—	手動						
		上 下 方 向	—	フリーフロー(リモコンから設定)						
	ド レ ン パ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂						
I P コ ー ド		—	IPX0							
付属品	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホースラング 断熱材、取扱説明書、据付説明書、インナーロック解除ピン									
冷 媒		—	R32							
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ6.35						
		ガス側	mm	φ12.7						
	接続方法	液 側	—	フレア						
		ガス側	—	フレア						
設計圧力		MPa	4.15							
保護装置	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ									
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。						
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—	自然排水						
		最 大 ヘ ッ ド	—	—						
		ド レ ン 配 管	—	VP20						
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ							

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした際、冷媒R32を検出した場合、警告器が音と光で警告を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室内ユニット 天吊形		ビル用マルチ	
形 式	FDEP451LXZ		RoHS指令対応
発行者 松本	名 称	台数	記号
	仕様一覧表		
240808	図 番	訂 符	
	PFA004Z144 - 03		-

図面		標 準	—	—	—
	外 形 図	PFA004Z145	—	—	—
	電気配線図	PFA004Z148	—	—	—
	リ モ コ ン			PJZ000Z378	
	冷媒検知警報器			PJZ000Z377	
	使 用 範 囲			PFA003Z702	