

電	源		200V 単相 50/60Hz		リモコン	形 式		RC-DX3D			
	冷 房	能 力	kW 7.1			設定温度	冷房・ドライ	℃ 18～30			
		定格消費電力	kW 0.070				暖 房	℃ 18～30			
		定格運転電流	A 0.70								
		顕 熱 比	— 0.70								
	暖 房	能 力	kW 8.0			外観	形 式	—			
		定格消費電力	kW 0.070				パ ネ ル 色	— プラスターホワイト			
		定格運転電流	A 0.70				マンセル(近似値)	— 6.8Y8.9/0.2			
	室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品	mm 210 × 1,320 × 690							
			梱 包	mm 344 × 1,428 × 766							
重 量		kg 33									
送風装置		ファンタイプ×個数		— シロッコファン × 4							
		風 量	冷房	m3/min P急:20 急:15 強:13 弱:10							
			暖房	P急:20 急:15 強:13 弱:10							
		機 外 静 圧		Pa 0							
モータ出力		W 50									
運 転 音		音響 パワーレベル	冷房	dB(A) P急:60 急:51 強:48 弱:45							
		音圧レベル	暖房	P急:60 急:51 強:48 弱:45							
			冷房	P急:47 急:39 強:37 弱:32							
			暖房	P急:47 急:39 強:37 弱:32							
補 助 電 熱 器		W 取付不可									
エアフィルター		— プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能									
風向調整		左 右 方 向	— 手動								
		上 下 方 向	— フリーフロー(リモコンから設定)								
ド レ ン パ ン		— 発泡PS+エポキシ樹脂									
I P コ ー ド		— IPX0									
付属品	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホースクラップ 断熱材、取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン										
冷 媒		— R32									
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm φ9.52								
		ガス側	mm φ15.88								
	接続方法	液 側	— フレア								
		ガス側	— フレア								
設計圧力		MPa 4.15									
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ									
据 付 け	固 定	吊 リ ボ ル ト	— M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。								
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	— 自然排水								
		最 大 ヘ ッ ド	—								
		ド レ ン 配 管	— VP20								
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト		—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ							

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
 - (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした際、冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えい検知した際、直ちに適正な処置をとってください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサーキット	LB-E	PFA004Z076
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 天吊形

形式	FDEP711LXZ		RoHS指令対応	
発行者 松本		名 称	台数	記号
		仕様一覧表		
240808		図 番	訂 符	
		PFA004Z144 - 05		-

図面		標 準	—	—	—
	外 形 図	PFA004Z146	—	—	—
	電気配線図	PFA004Z148	—	—	—
	リ モ コ ン			PJZ000Z378	
	冷媒検知警報器			PJZ000Z377	
	使 用 範 囲			PFA003Z702	