

電	源		—	200V 単相 50/60Hz	リモコン	形 式		—	RC-DX3D	
	冷 房	能 力	kW	9.0		設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
		定格消費電力	kW	0.080			暖 房	℃	18～30	
		定格運転電流	A	0.80			—			
	顕 熱 比	—	—	0.66	バネル	外観	形 式	—	—	
暖 房	能 力	kW	10.0	—		パネ ル 色	—	フ ラス トーホワイト		
	定格消費電力	kW	0.080		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			
	定格運転電流	A	0.80							
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品	mm	210 × 1,320 × 690						
		梱 包	mm	344 × 1,428 × 766						
	重 量		kg	33						
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 4					
		風 量	冷房	m3/min	P急:22 急:15 強:13 弱:10					
			暖房	m3/min	P急:22 急:15 強:13 弱:10					
		機 外 静 圧		Pa	0					
	モータ出力		W	55						
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:63 急:52 強:49 弱:46					
			暖房	dB(A)	P急:63 急:52 強:49 弱:46					
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:49 急:39 強:37 弱:32					
			暖房	dB(A)	P急:49 急:39 強:37 弱:32					
	補 助 電 熱 器		W	取付不可						
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						
	風向調整	左 右 方 向	—	手動						
上 下 方 向		—	フリーフロー(リモコンから設定)							
ド レ ン パ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂							
I P コ ー ド		—	IPX0							
付属品	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホースラング 断熱材、取扱説明書、据付説明書、インナーロック解除ピン									
冷 媒		—	R32							
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ9.52						
		ガス側	mm	φ15.88						
	接続方法	液 側	—	フレア						
		ガス側	—	フレア						
設計圧力		MPa	4.15							
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ								
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。						
		自然排水								
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—	—						
		最 大 ヘ ッ ド	—	—						
		ド レ ン 配 管	—	VP20						
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ							

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
 - (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした際、冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室内ユニット 天吊形		ビル用マルチ	
形 式	FDEP901LXZ		RoHS指令対応
発行者 松本	名 称 仕様一覧表	台数	記号
240808	図 番	訂 符	
	PFA004Z144 - 07		-

図面		標 準	—	—	—
	外 形 図	PFA004Z146	—	—	—
	電気配線図	PFA004Z148	—	—	—
	リ モ コ ン			PJZ000Z378	
	冷媒検知警報器			PJZ000Z377	
	使 用 範 囲			PFA003Z702	