

電 源				—		200V 単相 50/60Hz		形 式		—		RC-DX3D		
冷 房	能 力		kW		11.2		リ モ コン	設定温度	冷房・ドライ		℃		18～30	
	定格消費電力		kW		0.100				暖 房		℃		18～30	
	定格運転電流		A		1.00			バ ネ ル	外観	形 式		—		
	顕 熱 比		—		0.69					パ ネ ル 色		—		フ ラ スターホワイト
暖 房	能 力		kW		12.5									
	定格消費電力		kW		0.100									
	定格運転電流		A		1.00									
室 内 ユ ニ ツ ト	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品		mm		250 × 1,620 × 690								
		梱 包		mm		380 × 1,732 × 766								
	重 量			kg		43								
	送風装置	ファンタイプ×個数			—		シロッコファン × 4							
		風 量	冷房		m3/min		P急:28 急:25 強:21 弱:16.5							
			暖房		m3/min		P急:28 急:25 強:21 弱:16.5							
		機 外 静 圧			Pa		0							
	モータ出力			W		65								
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房		dB(A)		P急:61 急:58 強:54 弱:50							
			暖房		dB(A)		P急:61 急:58 強:54 弱:50							
		音圧レベル	冷房		dB(A)		P急:45 急:42 強:38 弱:34							
			暖房		dB(A)		P急:45 急:42 強:38 弱:34							
	補 助 電 熱 器			W		取付不可								
	エアフィルター			—		プラスチックネット（防カビ仕様） ロングライフフィルター、洗浄可能								
	風向調整	左 右 方 向		—		手動								
		上 下 方 向		—		フリーフロー（リモコンから設定）								
	ド レ ン パ ン			—		発泡PS＋エポキシ樹脂								
I P コ ー ド			—		IPX0									
付属品	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホースラング 断熱材、取扱説明書、据付説明書、インナーロック解除ピン													
冷 媒			—		R32									
冷媒配管	サ イ ズ	液 側		mm		φ9.52								
		ガス側		mm		φ15.88								
	接続方法	液 側		—		フレア								
		ガス側		—		フレア								
設計圧力			MPa		4.15									
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ												
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト		—		M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。								
		排 水		—		自然排水								
	最 大 ヘ ッ ド	—		—		—								
		ド レ ン 配 管		—		VP20								
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。													
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ									

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
 - (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした際、冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えい検知した際、直ちに適正な処置をとってください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　天吊形

形 式	FDEP1121LXZ		RoHS指令対応	
発行者		名 称	台数	記号
松本		仕様一覧表		
240808		図 番	PFA004Z144 - 08	訂 符 -

図面		標 準	—	—	—
	外 形 図	PFA004Z147	—	—	—
	電気配線図	PFA004Z148	—	—	—
	リ モ コ ン			PJZ000Z378	
	冷媒検知警報器			PJZ000Z377	
	使 用 範 囲			PFA003Z702	