

電	源		—	200V 単相 50/60Hz	リ	形		式	—	RC-DX3D	
	冷 房	能 力	kW	16.0	モ	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30		
		定格消費電力	kW	0.140	コン		暖 房	℃	18～30		
		定格運転電流	A	1.40	バ	外観	形 式	—	—		
顕 熱 比	—	0.65	ネ	パ ネ ル 色	—		フ ラ スターホワイト				
暖 房	能 力	kW	18.0			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2			
	定格消費電力	kW	0.140								
	定格運転電流	A	1.40								
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品	mm	250 × 1,620 × 690							
		梱 包	mm	380 × 1,732 × 766							
	重 量		kg	43							
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 4						
		風 量	冷房	m3/min	P急:34 急:30 強:23 弱:18						
			暖房	m3/min	P急:34 急:30 強:23 弱:18						
		機 外 静 圧		Pa	0						
	モータ出力		W	90							
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:65 急:62 強:56 弱:52						
			暖房	dB(A)	P急:65 急:62 強:56 弱:52						
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:49 急:46 強:40 弱:36						
			暖房	dB(A)	P急:49 急:46 強:40 弱:36						
	補 助 電 熱 器			W	取付不可						
	エアフィルター			—	プラスチックネット (防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						
	風向調整	左 右 方 向	—	手動							
上 下 方 向		—	フリーフロー(リモコンから設定)								
ド レ ン パ ン			—	発泡PS+エポキシ樹脂							
I P コ ー ド			—	IPX0							
付属品	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホス、ホースラング 断熱材、取扱説明書、据付説明書、インナーロック解除ピン										
冷 媒			—	R32							
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ9.52							
		ガス側	mm	φ15.88							
	接続方法	液 側	—	フレア							
		ガス側	—	フレア							
設計圧力			MPa	4.15							
保護装置	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ										
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。							
		排 水	ド レ ン ポ ンプ	—	自然排水						
	最 大 ヘ ッ ド	—	—								
	ド レ ン 配 管	—	VP20								
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ							

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
 - (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) 冷媒漏えい検知器が漏えいしたか部組R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。冷媒漏えいをご検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　天吊形

形式	FDEP1601LXZ		RoHS指令対応	
発行者		名 称	台数	記号
松本		仕様一覧表		
240808		図 番		訂 符
		PFA004Z144 - 10		-

図面		標 準	—	—	—
	外 形 図	PFA004Z147	—	—	—
	電気配線図	PFA004Z148	—	—	—
	リ モ コ ン			PJZ000Z378	
	冷媒検知警報器			PJZ000Z377	
	使 用 範 囲			PFA003Z702	