

電 源				—		200V 単相 50/60Hz		リモコン		形 式		—		RC-DX3D		
冷 房	能 力		kW		14.0		リモコン		設定温度	冷房・ドライ		℃		18～30		
	定格消費電力		kW		0.25/0.28		リモコン			暖 房		℃		18～30		
	定格運転電流		A		1.30/1.40		リモコン		外 観		形 式		—			
	額 熱 比		—		0.68 / 0.71		リモコン		外 観		パ ネ ル 色		—			
暖 房	能 力		kW		16.0		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	定格消費電力		kW		0.20/0.23		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	定格運転電流		A		1.10/1.15		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
室内ユニット	外形寸法		製 品		mm		295 × 1,540 × 695		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—	
	高さ×幅×奥行		梱 包		mm		445 × 1,720 × 815		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—	
	重 量		kg		68		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	送風装置	ファンタイプ×個数		—		シロッコファン × 2		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—		
		風 量	冷房	m3/min		急:30/35 弱:27/29		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—		
			暖房	急:30/35 弱:27/29		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—				
		機 外 静 圧		Pa		0		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—		
	モータ出力		W		70 × 2		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	運 転 音	音響	冷房	dB(A)		急:64/68 弱:62/64		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—		
		パワーレベル	暖房	急:65/69 弱:63/65		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—				
		音圧レベル	冷房	dB(A)		急:49/52 弱:46/49		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—		
			暖房	急:50/54 弱:48/49		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—				
	補 助 電 熱 器		W		組込不可		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	エアフィルター		—		アルミ製オイルミストフィルタ		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	風向調整	左 右 方 向	—		—		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
		上 下 方 向	—		手動		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	ド レ ン パ ン		—		ステンレス		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	I P コ ー ド		—		IPX0		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	付属品		平座金、パイパー、バンド、塩ビソケット、ホース、ケーブル、断熱材 エッジング、取扱説明書、据付説明書、インターロック解除用配線													
	冷 媒		—		R32		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm		φ9.52		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
		ガス側	mm		φ15.88		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	接続方法	液 側	—		フレア		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
		ガス側	—		フレア		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
設計圧力		MPa		4.15		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—				
保護装置		ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ														
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
		排水		自然排水		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—				
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—		—		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
		最 大 ヘ ッ ド	—		—		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
	ド レ ン 配 管		—		VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—			
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト		—		ビル空調マルチ J LXZシリーズ		リモコン		外 観		マンセル(近似値)		—				

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値（Aスケール）です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) 冷房運転時は下吹きにしないでください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。
- (5) フロントパネルヘスポンダクト（別売品、品番：SAD-10B[φ125×1m(伸長時約1.4m)]を接続する場合、2本まで使用できます。
- (6) 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCN-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室内ユニット 天吊耐油形		ビル用マルチ	
形 式	FDESP1401LXZ		RoHS指令対応
発行者 松本	名 称 仕様一覧表	台数	記号
240808	図 番	訂 符	
	PFS000Z051 - 03		-

図面		標準	—	—	—
	外形図	PFS000Z052	—	—	—
	電気配線図	PFS000Z053	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PFS000Z044			