

電 源		—		200V 単相 50/60Hz		リモコン	形 式		—		RC-DX3D	
冷 房	能 力	kW	2.8		設定温度		冷房・ドライ	°C	18~30			
	定格消費電力	kW	0.020			暖 房	°C	18~30				
	定格運転電流	A	0.20		パネル	外観	形 式	—				
	顕熱比	—	0.77				パネル色	—		フッ素系		
暖 房	能 力	kW	3.2		マンセル(近似値)		—		8.0Y9.3/0.1			
	定格消費電力	kW	0.020									
	定格運転電流	A	0.20									
室内ユニット	外形寸法	製品	mm	290 × 870 × 230								
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	290 × 930 × 360								
	重 量		kg	11								
	送風装置	ファンタイプ×個数		—		タンゼンシャルファン × 1						
		風 量	冷房	m3/min	P急:8.5 急:8 強:6 弱:5							
			暖房	m3/min	P急:8.5 急:8 強:6 弱:5							
		機外静圧		Pa	0							
	モータ出力		W	42								
	運 転 音	音響	冷房	dB(A)	P急:54 急:52 強:47 弱:45							
		パワーレベル	暖房		P急:54 急:52 強:47 弱:45							
		音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:38 急:36 強:32 弱:28							
		暖房	P急:38 急:36 強:32 弱:28									
	補助電熱器		W	取付不可								
	エアフィルター		—	プラスチック(防カビ仕様)								
			—	ロングライフフィルター、洗浄可能								
風向調整	左 右 方 向	—	左右独立8パターン選択									
	上 下 方 向	—	フリーフロー(リモコンから設定)									
ド レ ン パ ン		—	ABS樹脂									
I P コ ー ド		—	IPX0									
付属品	据付版、タビネじ、空気清浄フィルター、フィル材、断熱材											
		取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン										
冷 媒		—	R32									
冷媒配管	サイズ	液 側	mm	φ6.35								
		ガス側	mm	φ9.52								
	接続方法	液 側	—	フレア								
		ガス側	—	フレア								
設計圧力		MPa	4.15									
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護										
		凍結防止サーモ										
据付け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	—								
	排 水	ドレンポンプ	—	自然排水								
		最大ヘッド	—	—								
		ドレン配管	—	VP16								
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。												
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト		—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ									

【注意事項】

- 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。  
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。  
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—

\*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

## 三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ  
室内ユニット 壁掛形

形 式	FDKP281LXZ		RoHS指令対応	
発行者	名 称	台数	記号	
松本	仕様一覧表			
	図番	240808		訂符
	PHA001Z186 - 02		—	

図 面	標 準	—	—	—
外形図	PHA001Z187	—	—	—
電気配線図	PHA001Z189	—	—	—
リモコン	PJZ000Z378			
—	—			
使用範囲	PHA000Z971			