

電 源				200V 単相 50/60Hz				リモコン パネル	形 式		RC-DX3D	
冷 房	能 力		kW	3. 6		設定温度			冷房・ドライ	℃	18～30	
	定格消費電力		kW	0. 030		暖 房			℃	18～30		
	定格運転電流		A	0. 29		形 式			—	—		
	額 熱 比		—	0. 76		パ ネ ル 色			—	フアイナル		
暖 房	能 力		kW	4. 0		マンセル(近似値)			—	8.0Y9.3/0.1		
	定格消費電力		kW	0. 030								
定格運転電流		A	0. 29									
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品		mm	290 × 870 × 230							
		梱 包		mm	290 × 930 × 360							
	重 量		kg	11.5								
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	タンゼンシャルファン × 1							
		風 量	冷房	m3/min	P急:11 急:10 強:8 弱:7							
			暖房	m3/min	P急:11 急:10 強:8 弱:7							
		機 外 静 圧		Pa	0							
	モータ出力		W	42								
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房 暖房	dB (A)	P急:57 急:54 強:49 弱:47							
		音圧レベル	冷房 暖房	dB (A)	P急:40 急:38 強:33 弱:28							
	補 助 電 熱 器			W	取付不可							
	エアフィルター			—	プラスチック(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能							
	風向調整	左 右 方 向	—	左右独立8パターン選択								
		上 下 方 向	—	フリーフロー(リモコンから設定)								
	ド レ ン バ ン			—	ABS樹脂							
I P コ ー ド			—	IPX0								
付属品		据付版、ケーシングねじ、空気清浄フィルタ、フィルタホルダ、断熱材 取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン										
冷 媒			—	R32								
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ6.35								
		ガス側	mm	φ12.7								
	接続方法	液 側	—	フレア								
		ガス側	—	フレア								
設計圧力			MPa	4.15								
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ										
据付け	固 定	吊 リ ボ ル ト	—	—								
		排水		ドレンポンプ	—	自然排水						
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	—	—								
		ドレ ン 配 管		—	VP16							
		※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ュ			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ								
【注意事項】												
(1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。												
(2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。												
(3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの 前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。												
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。												
(4) 冷媒漏れ検知器が漏れを検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。 冷媒漏れを検出した際、直ちに適正な処置をしてください。												
*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。												
三菱重工エアーシステムズ株式会社												
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ 室内ユニット 壁掛形												
形 式	FDKP361LXZ					RoHS指令対応						
発行者		名 称			台数		記号					
松本		仕様一覧表										
240808		図 番			訂 符							
		PHA001Z186 - 03					—					

図 面		標 準	—	—	—
	外 形 図	PHA001Z187	—	—	—
	電気配線図	PHA001Z189	—	—	—
	リ モ コ ン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PHA000Z971			