

電	源		200V 単相 50/60Hz		リモコン	形 式		—	RC-DX3D	
	冷 房	能 力	kW 4.5			設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
		定格消費電力	kW 0.030				暖 房	℃	18～30	
		定格運転電流	A 0.29				—			
暖 房	顕 熱 比	— 0.74		バネ	外観	形 式	—	—		
	能 力	kW 5.0				パネ ル 色	—	ファインス/ー		
	定格消費電力	kW 0.030				マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1		
定格運転電流	A 0.29									
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品	mm 290 × 870 × 230							
		梱 包	mm 290 × 930 × 360							
	重 量		kg 11.5							
	送風装置	ファンタイプ×個数		—		タンゼンシャルファン × 1				
		風 量	冷房	m3/min		P急:12 急:11 強:9 弱:8				
			暖房	P急:12 急:11 強:9 弱:8						
		機 外 静 圧		Pa 0						
	モータ出力		W 42							
	運 転 音	音響	冷房	dB(A)		P急:57 急:56 強:52 弱:49				
		パワーレベル	暖房	P急:57 急:56 強:52 弱:49						
		音圧レベル	冷房	dB(A)		P急:43 急:41 強:36 弱:33				
			暖房	P急:43 急:41 強:36 弱:33						
	補 助 電 熱 器		W		取付不可					
	エアフィルター		—		プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能					
	風向調整	左 右 方 向	—		左右独立8パターン選択					
		上 下 方 向	—		フリーフロー(リモコンから設定)					
	ド レ ン パ ン		—		ABS樹脂					
I P コ ー ド		—		IPX0						
付属品	据付版、タビンねじ、空気清浄フィルター、フィルター、断熱材 取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン									
冷 媒		—		R32						
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm φ6.35							
		ガス側	mm φ12.7							
	接続方法	液 側	— フレア							
		ガス側	— フレア							
設計圧力		MPa 4.15								
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ								
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		—					
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—		自然排水					
		最 大 ヘ ッ ド	—		—					
		ド レ ン 配 管	—		VP16					
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト		—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ						

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
 - (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした際、冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をとってください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　壁掛形

形式	FDKP451LXZ		RoHS指令対応	
発行者	名 称	台数	記号	
松本	仕様一覧表			
	図 番	訂 符		
240808	PHA001Z186 - 04		-	

図面		標準	—	—	—
	外形図	PHA001Z187	—	—	—
	電気配線図	PHA001Z189	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PHA000Z971			