

電 源				200V 単相 50/60Hz				リモコン パネル	形 式		—	RC-DX3D														
冷 房	能 力		kW	5.6		設定温度	冷房・ドライ		℃	18～30																
	定格消費電力		kW	0.030			暖 房		℃	18～30																
	定格運転電流		A	0.29			形 式		—	—																
	額 熱 比		—	0.70			パ ネ ル 色		—	ホワイト																
暖 房	能 力		kW	6.3		外 観	マンセル(近似値)		—	8.0Y9.3/0.1																
	定格消費電力		kW	0.030																						
	定格運転電流		A	0.29																						
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品		mm		290 × 870 × 230																				
		梱 包		mm		290 × 930 × 360																				
	重 量			kg	11.5																					
	送風装置	ファンタイプ×個数			—	タンゼンシャルファン × 1																				
		風 量	冷房 暖房	m3/min	P急:12 急:11 強:9 弱:8																					
					P急:13 急:12 強:10 弱:8																					
		機 外 静 圧			Pa	0																				
		モータ出力			W	42																				
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB (A)	P急:57 急:56 強:53 弱:49																					
			暖房		P急:60 急:58 強:53 弱:49																					
		音圧レベル	冷房	dB (A)	P急:43 急:41 強:36 弱:33																					
			暖房		P急:44 急:42 強:37 弱:33																					
	補 助 電 熱 器			W	取付不可																					
	エアフィルター			—	プラスチック(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能																					
	風向調整	左 右 方 向		—	左右独立8パターン選択																					
		上 下 方 向		—	フリーフロー(リモコンから設定)																					
	ド レ ン バ ン			—	ABS樹脂																					
	I P コ ー ド			—	IPX0																					
	付属品		据付版、ケビンねじ、空気清浄フィルター、フィルホウ、断熱材 取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン																							
冷 媒			—	R32																						
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ6.35																						
		ガス側	mm	φ12.7																						
	接続方法	液 側	—	フレア																						
		ガス側	—	フレア																						
設計圧力			MPa	4.15																						
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ																								
据付 付け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	—																						
	排 水	ド レ ン ポ ン プ	—	自然排水																						
		最 大 ヘ ッ ド	—	—																						
		ド レ ン 配 管	—	VP16																						
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。																										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ																										