

電 源				—		200V 単相 50/60Hz		形 式		—		RC-DX3D			
冷 房	能 力		kW		7.1		設定温度		冷房・ドライ		℃		18～30		
	定格消費電力		kW		0.040				暖 房		℃		18～30		
	定格運転電流		A		0.37				形 式		—		—		
	顕 熱 比		—		0.76				バ ネ ル 色		—		ファインソー		
暖 房	能 力		kW		8.0				マンセル(近似値)		—		8.0Y9.3/0.1		
	定格消費電力		kW		0.040										
	定格運転電流		A		0.37										
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行		製 品		mm		339 × 1,197 × 262								
			梱 包		mm		381 × 1,270 × 431								
	重 量			kg		17									
	送風装置	ファンタイプ×個数			—		タンゼンシャルファン × 1								
		風 量	冷房		m3/min		P急:21 急:19 強:16 弱:14								
			暖房		m3/min		P急:21 急:19 強:16 弱:14								
		機 外 静 圧			Pa		0								
	モータ出力			W		56									
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房		dB(A)		P急:58 急:57 強:54 弱:52								
			暖房		dB(A)		P急:58 急:57 強:54 弱:52								
		音圧レベル	冷房		dB(A)		P急:42 急:40 強:37 弱:35								
			暖房		dB(A)		P急:42 急:40 強:37 弱:35								
	補 助 電 熱 器			W		取付不可									
	エアフィルター			—		プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能									
	風向調整	左 右 方 向		—		左右独立8パターン選択									
上 下 方 向		—		フリーフロー(リモコンから設定)											
ド レ ン パ ン			—		ABS樹脂										
I P コ ー ド			—		IPX0										
付属品		据付版、タビねじ、空気清浄フィルター、フィルタリング、断熱材 取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン													
冷 媒			—		R32										
冷媒配管	サ イ ズ	液 側		mm		φ9.52									
		ガス側		mm		φ15.88									
	接続方法	液 側		—		フレア									
		ガス側		—		フレア									
設計圧力			MPa		4.15										
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 凍結防止サーモ													
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト		—		—									
	排 水	ド レ ン ポ ンプ		—		自然排水									
		最 大 ヘ ッ ド		—		—									
		ド レ ン 配 管		—		VP16									
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。															
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ										

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
 - (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの前方1m、下方1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした際、冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-BK	PHA001Z122
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
コンバクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　壁掛形

形式	FDKP711LXZ		RoHS指令対応	
発行者	名 称	台数	記号	
		松本 仕様一覧表		
240808	図 番	訂 符		
	PHA001Z186 - 06		-	

図面		標準	—	—	—
	外形図	PHA001Z188	—	—	—
	電気配線図	PHA001Z189	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PHA000Z971			