

電 源				200V 単相 50/60Hz		リモ コン	形 式		—	RC-DX3D	
冷 房	能 力		kW	7.1			設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30	
	定格消費電力		kW	0.08／0.10				暖 房	℃	18～30	
	定格運転電流		A	0.40／0.50							
額 熱 比		—	0.71								
暖 房	能 力		kW	8.0		パ ネ ル	外観	形 式	—	—	
	定格消費電力		kW	0.08／0.10				パ ネ ル 色	—	セラミックホワイト	
	定格運転電流		A	0.40／0.50				マンセル(近似値)	—	N8.0	
室内 ユニ ット	外形寸法	製 品	mm	630 × 1,481 × 225							
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	680 × 1,530 × 275							
	重 量		kg	45							
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 2						
		風 量	冷房	m3/min	急:18 強:15 弱:12						
			暖房	m3/min	急:18 強:15 弱:12						
		機 外 静 圧		Pa	0						
	モータ出力		W	40							
	運 転 音	音響	冷房	dB(A)	急:60 強:58 弱:57						
		パワーレベル	暖房	dB(A)	急:60 強:58 弱:57						
		音圧レベル	冷房	dB(A)	急:42 強:40 弱:39						
			暖房	dB(A)	急:42 強:40 弱:39						
	補 助 電 熱 器		W	組込不可							
	エアフィルタ－		—	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)							
	風向調整	左 右 方 向	—	—							
		上 下 方 向	—	—							
	ド レ ン パ ン		—	ステンレス							
	I P コ ー ド		—	IPX0							
	付属品	固定金具、タビオンねじ、パイプカバー、バンド、接続管、ドレンホス 取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン									
冷 媒			—	R32							
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm	φ9.52							
		ガス側	mm	φ15.88							
	接続方法	液 側	—	フレア							
		ガス側	—	フレア							
設計圧力			MPa	4.15							
保護装置		ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ									
据 付 け	固 定	吊 リ ボ ル ト	—	—							
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—	自然排水							
		最 大 ヘ ッ ド	—	—							
		ド レ ン 配 管	—	PT20めねじ							
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ							

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RGH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 床置形ローボーイ 露出形

形式	FDFLP711LXZ		RoHS指令対応	
発行者		名 称	台数	記号
松本		仕様一覧表		
240808		図 番	訂 符	
		PGD000Z208 - 05	-	

図面		標準	—	—	—
	外形図	PGD000Z210	—	—	—
	電気配線図	PGD000Z211	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PGD000Z040			