

電 源				200V 単相 50/60Hz		形 式		RC-DX3D			
冷 房	能 力		kW		5.6		リモコン	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30
	定格消費電力		kW		0.08/0.10				暖 房	℃	18～30
	定格運転電流		A		0.40/0.50		パネル	外観	形 式	—	
	額 熱 比		—		0.71				パ ネ ル 色	—	クロメートフリー銅板
暖 房	能 力		kW		6.3						
	定格消費電力		kW		0.08/0.10						
	定格運転電流		A		0.40/0.50						
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行		製 品		mm		630 × 1,087 × 225				
			梱 包		mm		640 × 1,185 × 275				
	重 量			kg		28					
	送風装置	ファンタイプ×個数			—		シロッコファン × 2				
		風 量	冷房		m3/min		急:14 強:12 弱:10				
			暖房				急:14 強:12 弱:10				
		機 外 静 圧			Pa		0				
	モータ出力			W		40					
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB(A)		急:60 強:58 弱:57					
			暖房			急:60 強:58 弱:57					
		音圧レベル	冷房	dB(A)		急:42 強:40 弱:39					
			暖房			急:42 強:40 弱:39					
	補 助 電 熱 器			W		組込不可					
	エアフィルタ			—		ナイロン繊維不織布(洗浄可能)					
	風向調整	左 右 方 向		—		—					
		上 下 方 向		—		—					
	ド レ ン パ ン			—		ステンレス					
	I P コ ー ド			—		IPX0					
	付属品		固定金具、タビオンねじ、パイプカバー、バンド、接続管、ドレンホス 取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン								
	冷 媒			—		R32					
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm		φ6.35						
		ガス側	mm		φ12.7						
	接続方法	液 側	—		フレア						
		ガス側	—		フレア						
設計圧力			MPa		4.15						
保護装置		ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ									
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		—						
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—		自然排水						
		最 大 ヘ ッ ド	—		—						
		ド レ ン 配 管	—		PT20めねじ						
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ						

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検出した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RGH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 床置形ローボーイ 隠蔽形

形式	FDFUP561LXZ		RoHS指令対応	
発行者		名 称	台数	記号
松本		仕様一覧表		
240808		図 番	訂 符	
		PGD000Z212 - 04	-	

図面		標準	—	—	—
	外形図	PGD000Z213	—	—	—
	電気配線図	PGD000Z215	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PGD000Z040			