

電 源				200V 単相 50/60Hz		形 式		—		RC-DX3D				
冷 房	能 力		kW		7.1		リモコン	設定温度	冷房・ドライ		℃		18～30	
	定格消費電力		kW		0.08／0.10				暖 房		℃		18～30	
	定格運転電流		A		0.40／0.50			バネル	外観	形 式		—		
	額 熱 比		—		0.71					パ ネ ル 色		—		クロメートフリー銅板
暖 房	能 力		kW		8.0				マンセル(近似値)		—		—	
	定格消費電力		kW		0.08／0.10									
	定格運転電流		A		0.40／0.50									
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品		mm		630 × 1,372 × 225								
		梱 包		mm		640 × 1,470 × 275								
	重 量			kg		34								
	送風装置	ファンタイプ×個数			—		シロッコファン × 2							
		風 量	冷房	m3/min		急:18 強:15 弱:12								
			暖房			急:18 強:15 弱:12								
		機 外 静 圧			Pa		0							
	モータ出力			W		40								
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB(A)		急:60 強:58 弱:57								
			暖房			急:60 強:58 弱:57								
		音圧レベル	冷房	dB(A)		急:42 強:40 弱:39								
			暖房			急:42 強:40 弱:39								
	補 助 電 熱 器			W		組込不可								
	エアフィルタ—			—		ナイロン繊維不織布(洗浄可能)								
	風向調整	左 右 方 向		—		—								
		上 下 方 向		—		—								
	ド レ ン パ ン			—		ステンレス								
	I P コ ー ド			—		IPX0								
	付属品	固定金具、タビコンねじ、パイプカバー、バンド、接続管、ドレンホス 取扱説明書、据付説明書、インターロック解除ピン												
	冷 媒			—		R32								
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm		φ9.52									
		ガス側	mm		φ15.88									
	接続方法	液 側	—		フレア									
		ガス側	—		フレア									
設計圧力			MPa		4.15									
保護装置		ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ												
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		—									
	排 水	ド レ ン ポ ンプ	—		自然排水									
		最 大 ヘ ッ ド	—		—									
		ド レ ン 配 管	—		PT20めねじ									
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。														
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ									

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋への反響により、表示値より大きくなります。
- 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
- 冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をとってください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ
室内ユニット 床置形ローボーイ 隠蔽形

形式	FDFUP711LXZ		RoHS指令対応	
発行者		名 称	台数	記号
松本		仕様一覧表		
240808		図 番	訂 符	
		PGD000Z212 - 05	-	

図面		標準	—	—	—
	外形図	PGD000Z214	—	—	—
	電気配線図	PGD000Z215	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PGD000Z040			