





外形図（室内ユニット）






外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図




外形図（室外ユニット）




据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）



ベランダ吊りの場合




要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK2825T-W	SRC2825T-S
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.8 (0.9~3.3)
	暖 房	3.6 (0.9~4.7)
運 転 電 流 A	冷 房	8.7 (暖(標) 9.5 (15.0))
	暖 房	7.30 (暖(標) 8.05)
消 費 電 力 W	冷 房	暖(低) 1030
	暖 房	
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.8	
力 率 %	冷 房	暖(標) 85
始 動 電 流 A	9.5	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250x798x280	540x645x275
製 品 質 量 kg	10.0	28.5
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・0.68	
送 風 機 出 力 W	冷 房	23
	暖 房	24
風 量 m³/min	冷 房	12.5
	暖 房	13.5
運 転 音 dB (A)	冷 房	64
	暖 房	64
音 響 パワーレベル	冷 房	58
	暖 房	58

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	ホワイト
-----	------

配管接続図（フレア接続）



配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。



形 式	SRK2825T-W	
発行者	名 称 仕様書	
岡村	図 番	241122 RLG000Z187
	訂 符	1/1