

リモコン	形 式	—	RC-DX3D
	設定温度	冷暖房・ドライ 暖 房	18～30 18～30
パネル	形 式	—	—
	外観	パ ネ ル 色	クロメートフリー鋼板
		マンセル(近似値)	—

【注意事項】

- (1) 能力・電気特性は、冷房33°CDB 28°CWB (68%RH)、暖房(無着霜時) 0°CDB -2.9°CWB (50%RH)における値です。
- (2) 外気取入温度範囲 冷房20~43°CDB 暖房 0~24°CDB
- (3) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (4) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (5) リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。
- (6) 冷媒漏れい検知器が漏れいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏れいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCN-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

図面		標準	—	—	—
	外形図	PJG000Z872	—	—	—
	電気配線図	PJG000Z875	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PJG000Z884			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社				
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ 室内ユニット 給気処理ユニット				
形式	FDUP1401FLXZ		RoHS指令対応	
発行者	名 称	台数	記号	
松本	仕様一覧表			
	図 番	PJG000Z870 - 03		訂 符 A
250523				