三菱重工

電源			—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力		kW	28.0
	定格消費電力		kW	1.050
	定格運転電流		A	7.50
	顕熱比		—	—
暖房	能力		kW	19.0
	定格消費電力		kW	1.050
	定格運転電流		A	7.50
室内ユニット 外形寸法 高さ×幅×奥行	製品		mm	379 × 1,600 × 893
	梱包		mm	495 × 1,864 × 1,055
重量			kg	89
送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 3
	風量	冷房	m3/min	急：40 弱：36
		暖房		急：40 弱：36
	機外静圧	記事(5)	Pa	定格 100 最小:10 最大:200
	モータ出力		W	130 + 350
運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	急：71 弱：68
		暖房		急：71 弱：68
	音圧レベル	冷房	dB(A)	急：43 弱：40
		暖房		急：43 弱：40
補助電熱器			W	取付不可
エアフィルター			—	現地調達 —
風向調整	左右方向		—	—
	上下方向		—	—
ドレンパン			—	発泡PS＋エポキシ樹脂
IPコード			—	IPX0
付属品	平座金、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 取扱説明書、据付説明書、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ			
冷媒			—	R32
冷媒配管 サイズ	液側		mm	φ9.52
	ガス側		mm	φ22.22
接続方法	液側		—	ろう付
	ガス側		—	ろう付
設計圧力			MPa	4.15
保護装置	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ，凍結防止サーモ			
据付け 固定	吊りボルト		—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
排水	ドレンポンプ		—	ドレンポンプ内蔵
	最大ヘッド		—	ユニット下面から850mm以下
	ドレン配管		—	VP25 (I.D.25,O.D.32)
※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
接続可能室外ユニット			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン	形式		—	RC-DX3D
	設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30
		暖房	℃	18～30
パネル	外観	形式	—	-
		パネル色	—	クロメートフリー鋼板
		マンセル(近似値)	—	—

【注意事項】
(1)能力･電気特性は､冷房33℃CDB 28℃WB(68%RH)､暖房(無着霜時) 0℃CDB -2.9℃WB (50%RH)における値です。
(2)外気取入温度範囲　冷房20～43℃CDB　暖房 0～24℃CDB
(3)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(4)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Ａスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(5)リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。
(6)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

図面		標準	—	—	—
	外形図	PJG000Z873	—	—	—
	電気配線図	PJG000Z876	—	—	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PJG000Z884			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　給気処理ユニット

形式	FDUP2801FLXZ	RoHS指令対応	
発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
250523	図番 PJG000Z870 - 05	訂符	A