

天井カセット形（2方向吹出し）

系 統							
形 式				GHTWP140HD6			
パネル形式				TW-PSA-42W			
電 源				単相 200V 50／60Hz			
能 力	冷 房	kW		14.0			
	暖 房			17.0			
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.22／0.275			
		暖 房		0.22／0.275			
	運転電流	冷 房	A	1.2／1.45			
		暖 房		1.2／1.45			
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：380 × 1,524 × 620				
			パネル：8 × 1,770 × 680				
質 量		kg	本体：53 パネル：11				
パ ネ ル 色			パールホワイト				
(マンセル)				(N8.5 近似)			
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ式			
冷 媒 制 御				電子膨張弁+キャピタリチューブ			
送風装置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：22				
	機 外 静 圧	Pa	0				
	定格出力 ×台	W×台	80+45				
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2				
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット				
	表 示		液晶表示 <リモコン>				
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>				
運 転 音		dB(A)	急：42 強：39 弱：36				
補 助 電 熱 器		kW	オプション(三相 2.7)				
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)				
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)				
	ガ ス 側		φ19.05 (フレア)				
冷 媒			R407C				
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵				
			VP25				
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム				
			キャビネット：断熱材付				
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ				
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ				
外 形 図			PJB001Z215				
電 気 配 線 図			PJB001Z216				
接続可能室外ユニット			GHPパッケージシリーズ				

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTWP140HD6			
形 式		G H T W P _ H D 6			
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
	図 番	訂 符		業 別	
長谷川	P J B 0 0 1 Z 2 1 4				
04. 2. 10				1/1	