

天井カセット形2方向吹出し GHTWP_HD5 <冷媒R407C>

(50/60Hz)

系 統						
形 式			GHTWP140HD5			
M H I 品番			PJB004A231DN			
パネル形式			TW-PSA-42W			
電 源			単相 200 V 50／60Hz			
能 力	冷 房	kW	14.0			
	暖 房		17.0			
電気特性	消費電力	冷 房	kW	0.22 ／ 0.275		
		暖 房		0.22 ／ 0.275		
	運転電流	冷 房	A	1.2 ／ 1.45		
		暖 房		1.2 ／ 1.45		
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	本 体： 380 × 1,524 × 620 パネル： 8 × 1,770 × 680		
質 量		kg	本 体：53 ， パネル：11			
パ ネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5 近似)			
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式			
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ			
送風装置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：22			
	機 外 静 圧	Pa	0			
運転調整	定格出力 ×台	W×台	80+45			
	操作スイッチ		リモートコントローラ RCD-HKX-S			
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット			
	表 示		液晶表示 <リモコン>			
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>			
運 転 音		dB(A)	急：42 強：39 弱：36			
補 助 電 熱 器		kW	オプション(三相 2.7)			
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)			
冷媒配管	ガ ス 側	Φmm	Φ19.05 (フレア)			
	液 側		Φ9.52 (フレア)			
冷 媒			R 4 0 7 C			
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 V P 2 5 接続			
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付			
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ			
外 形 図			PJB000Z857			
電 気 配 線 図			PJB000Z858			
接続可能室外ユニット			GHPパッケージシリーズ			

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTWP140HD5		
形 式		GHTWP_HD5		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
	北川	図 番	訂 符	葉 別
'02.2.22	PJB000Z934			1/1