

〔GHPマルチシリーズ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統					
形 式			GHTWP71HMD1	GHTWP80HMD1	GHTWP90HMD1
電 源			単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	7.1	8.0	9.0
	暖 房	kW	8.5	9.5	10.6
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.10/0.125	0.12/0.145	0.12/0.145
		暖 房	0.10/0.125	0.12/0.145	0.12/0.145
	運転電流	冷 房	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73
		暖 房	0.50/0.63	0.60/0.73	0.60/0.73
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：330×1054×620 パネル：8×1300×680	本 体：330×1054×620 パネル：8×1300×680	本 体：330×1054×620 パネル：8×1300×680
質 量		kg	本 体：26、パネル：9	本 体：26、パネル：9	本 体：26、パネル：9
塗 装	色		パールホワイト (N8.5近似)	パールホワイト (N8.5近似)	パールホワイト (N8.5近似)
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	急16, 強13, 弱11	急19, 強16, 弱12	急19, 強16, 弱12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0
	定 格 出 力	W×台	35×1	40×1	40×1
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 「 モード 」, 風量, 室温設定, 「 オートスイング 」, フィルタサイン , 吸込温度	液晶表示 「 モード 」, 風量, 室温設定, 「 オートスイング 」, フィルタサイン , 吸込温度	液晶表示 「 モード 」, 風量, 室温設定, 「 オートスイング 」, フィルタサイン , 吸込温度
	表 示 灯		赤色(点検)、緑色(運転)	赤色(点検)、緑色(運転)	赤色(点検)、緑色(運転)
運 転 音		dB	急39, 強36, 弱35	急40, 強37, 弱36	急40, 強37, 弱36
補 助 電 熱 器		kW	-(取付可能P2.3)	-(取付可能P2.3)	-(取付可能P2.3)
冷 媒			R407C	R407C	R407C
エ ア フ ィ ル タ			プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷媒配管	ガ ス 側	φmm	15.88(フレア)	15.88(フレア)	15.88(フレア)
	液 側		9.52(フレア)	9.52(フレア)	9.52(フレア)
ド レ ン 出 口			VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼
			送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ, 凍結防止サーモ
保 護 装 置					
接続可能室外ユニット			GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ

- 記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

表1. パネルは用途により選択できます。(別売品)

※	パネル形式	オートスイング	吸込パネル	グリルオートリフト	パネル色	(マンセル近似)	[日塗工近似]	適用形式
	TW-PSA-32W	付	標準	無	パールホワイト	(N8.5)	[UN-85]	
	TW-PNA-32W	無	標準	無	パールホワイト	(N8.5)	[UN-85]	
	TW-PSB-38W	付	天井材取付	無	ミスティホワイト	(2.5PB9/2)	[UN-85]	
※	TW-PSA-32B	付	標準	無	ココアブラウン	(2.5Y3/2)	[U'22-30D]	71H 80H 90H
	TW-PSL-38WD	付	吸込グリル	付	ミスティホワイト	(2.5PB9/2)	[UN-85]	

※38W,38WDパネルの場合は本体高さ360となります。

室内機外形図
電気配線図

PJB000Z700
PJB000Z701

適用機種		GHTWP71,80,90HMD1	
形 式	GHTW		
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION	
蛭川			
	図 番	訂	符 業 別
99. 12. 21	PJB000Z764		1/1

〔GHPマルチシリーズ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統					
形 式			GHTWP71HMD1	GHTWP80HMD1	GHTWP90HMD1
電 源			単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	7.1	8.0	9.0
			8.5	9.5	10.6
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.10/0.125	0.12/0.145
				0.10/0.125	0.12/0.145
	運転電流	冷 房	A	0.50/0.63	0.60/0.73
				0.50/0.63	0.60/0.73
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：360×1054×620 パネル：8×1300×680	本 体：360×1054×620 パネル：8×1300×680	本 体：360×1054×620 パネル：8×1300×680
質 量	kg		本 体：26、パネル：13	本 体：26、パネル：13	本 体：26、パネル：13
塗 装 色			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似)〔UN-85近似〕	ミスティホワイト (2.5PB9/2近似)〔UN-85近似〕	ミスティホワイト (2.5PB9/2近似)〔UN-85近似〕
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	急16, 強13, 弱11	急19, 強16, 弱12	急19, 強16, 弱12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0
	定 格 出 力	W×台	35×1	40×1	40×1
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 「e-ド」、風量、室温設定、 「オートスイング」、フィルタサイン、吸込温度	液晶表示 「e-ド」、風量、室温設定、 「オートスイング」、フィルタサイン、吸込温度	液晶表示 「e-ド」、風量、室温設定、 「オートスイング」、フィルタサイン、吸込温度
	表 示 灯		赤色(点検)、緑色(運転)	赤色(点検)、緑色(運転)	赤色(点検)、緑色(運転)
運 転 音	音 量	dB	急42, 強39, 弱38	急43, 強40, 弱39	急43, 強40, 弱39
補 助 電 熱 器		kW	-(取付可能2.3)	-(取付可能2.3)	-(取付可能2.3)
冷 媒			R407C	R407C	R407C
エ ア フ ィ ル タ			プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷 媒 配 管	ガ ス 側	φmm	15.88(フレア)	15.88(フレア)	15.88(フレア)
	液 側		9.52(フレア)	9.52(フレア)	9.52(フレア)
ド レ ン 出 口			VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：吸音断熱材内貼
			送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
保 護 装 置					
接続可能室外ユニット			GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ

- 記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. エアコン本体に装着しているエアフィルタ(プラスチック製)は取外してください。

表1. パネルは用途により選択できます。(別売品)

パネル形式	オートスイング	グリル	パネル色	(マンセル近似)	[日産工近似]	対応ワイヤードリモコン
TW-PSL-38WD	付	吸込グリル	ミスティホワイト	(2.5PB9/2)	[UN-85]	RCD-HKXL-S

室内機外形図
電気配線図

PJB000Z744
PJB000Z747

適用機種		GHTWP71,80,90HMD1		
形 式		GHTWラクリーナ		
発行者 蛭川	名 称	要目表(室内ユニット)		
	図 番	SPECIFICATION		
99.12.21	PJB000Z762	訂 符 業 別	1/1	