

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天井カセット形 (1方向吹出し)

|           |                  |                                  |                                  |                                  |
|-----------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 系統        | 形式               | GTSCP222M7B                      | GTSCP222M7B                      | GTSCP362M7B                      |
|           | パネル形式            | TS-PSAW-14W                      | TS-PSAW-14W                      | TS-PSAW-14W                      |
| 能力        | 電源               | 単相 200V 50/60Hz                  | 単相 200V 50/60Hz                  | 単相 200V 50/60Hz                  |
|           | 冷房               | 2.2                              | 2.8                              | 3.6                              |
| 定格冷房時の顕熱比 | 暖房               | 2.5                              | 3.2                              | 4.0                              |
|           | 低温暖房             | 2.8                              | 3.4                              | 4.2                              |
| 電気特性      | 消費電力             | 0.045/0.045                      | 0.045/0.045                      | 0.045/0.045                      |
|           | 運転電流             | 0.23/0.23                        | 0.23/0.23                        | 0.23/0.23                        |
| 外形寸法      | 高さ×巾×奥行          | 本体：250×570×570<br>パネル：35×780×650 | 本体：250×570×570<br>パネル：35×780×650 | 本体：250×570×570<br>パネル：35×780×650 |
|           | 質量               | 本体：19kg<br>パネル：3kg               | 本体：19kg<br>パネル：3kg               | 本体：19kg<br>パネル：3kg               |
| パネ        | 色                | ダークグレー                           | ダークグレー                           | ダークグレー                           |
|           | (マンセル)           | (6.8Y8.9/0.2近似)                  | (6.8Y8.9/0.2近似)                  | (6.8Y8.9/0.2近似)                  |
| 熱交換器      | 7ミッド&銅チューブ式      | 7ミッド&銅チューブ式                      | 7ミッド&銅チューブ式                      | 7ミッド&銅チューブ式                      |
|           | 電子膨張弁            | 電子膨張弁                            | 電子膨張弁                            | 電子膨張弁                            |
| 冷媒制御      | 急：7 弱：5.4        | 急：7 弱：5.4                        | 急：7 弱：5.4                        | 急：7 弱：5.4                        |
|           | 送風装置             | 0                                | 0                                | 0                                |
| 運転調整      | ワイヤードレイン：RC-D2B  | ワイヤードレイン：RC-D2B                  | ワイヤードレイン：RC-D2B                  | ワイヤードレイン：RC-D2B                  |
|           | 液晶表示             | 液晶表示                             | 液晶表示                             | 液晶表示                             |
| 運転電熱器     | 緑色：運転 赤色：点検      | 緑色：運転 赤色：点検                      | 緑色：運転 赤色：点検                      | 緑色：運転 赤色：点検                      |
|           | 緊急：38 弱：34       | 緊急：38 弱：34                       | 緊急：38 弱：34                       | 緊急：38 弱：34                       |
| エアフィルタ    | プラスチックスネット(洗浄可能) | プラスチックスネット(洗浄可能)                 | プラスチックスネット(洗浄可能)                 | プラスチックスネット(洗浄可能)                 |
|           | φ6.35 (フレア)      | φ6.35 (フレア)                      | φ6.35 (フレア)                      | φ6.35 (フレア)                      |
| 冷媒配管      | φ9.52 (フレア)      | φ9.52 (フレア)                      | φ9.52 (フレア)                      | φ12.7 (フレア)                      |
|           | R410A            | R410A                            | R410A                            | R410A                            |
| ドレン排水     | ドレンポンプ内蔵         | ドレンポンプ内蔵                         | ドレンポンプ内蔵                         | ドレンポンプ内蔵                         |
|           | VP25             | VP25                             | VP25                             | VP25                             |
| 防音・防振・断熱  | 送風用電動機：防振ゴム      | 送風用電動機：防振ゴム                      | 送風用電動機：防振ゴム                      | 送風用電動機：防振ゴム                      |
|           | キャビネット：断熱材付      | キャビネット：断熱材付                      | キャビネット：断熱材付                      | キャビネット：断熱材付                      |
| 保護装置      | 7ミッド&銅チューブ式      | 7ミッド&銅チューブ式                      | 7ミッド&銅チューブ式                      | 7ミッド&銅チューブ式                      |
|           | 7ミッド&銅チューブ式      | 7ミッド&銅チューブ式                      | 7ミッド&銅チューブ式                      | 7ミッド&銅チューブ式                      |
| IPコード     | IPX0             | IPX0                             | IPX0                             | IPX0                             |
|           | 外形図              | PJC001Z085                       | PJC001Z085                       | PJC001Z085                       |
| 電気配線図     | 接続可能室外ユニット       | PJC001Z086                       | PJC001Z086                       | PJC001Z086                       |
|           | 接続可能室外ユニット       | GH P-7 形マルチ・GHP冷暖機-7H            | GH P-7 形マルチ・GHP冷暖機-7H            | GH P-7 形マルチ・GHP冷暖機-7H            |

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。  
 2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。  
 3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

**RoHS指令対応**

適用機種 GTSCP222M7B, 282M7B, 362M7B

形式 GTSCP\_2M7B

発行者 名称 要目表 (室内ユニット)  
 図番 SPECIFICATION

発行 06.08.28 訂 符 1/1