

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天井カセット形（1方向吹出し）

系統		GTSP452M7B	GTSP562M7B	GTSP712M7B
形式		TS-PSA-28W	TS-PSA-38W	TS-PSA-38W
パネル形式		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能力	冷房	4.5	5.6	7.1
	暖房	5.0	6.3	8.0
	低温暖房	5.3	6.7	8.5
定格冷房時の顕熱比		0.84	0.75	0.76
電気特性	消費電力	0.06/0.08	0.06/0.08	0.08/0.1
	暖房電力	0.06/0.08	0.06/0.08	0.08/0.1
	運転電流	0.3/0.4	0.3/0.4	0.4/0.5
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：194 × 1,040 × 650	本体：194 × 1,040 × 650	本体：194 × 1,300 × 650
	パネル：10 × 1,290 × 770	パネル：10 × 1,290 × 770	パネル：10 × 1,290 × 770	パネル：10 × 1,500 × 770
	質量	本体：26 パネル：6	本体：26 パネル：6	本体：30 パネル：7
パネ ル 色		アースホワイト	アースホワイト	アースホワイト
熱交換器		(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
冷媒制御		アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
送風装置	風量	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
	機外静圧	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12
	定格出力×台	0	0	0
運転調整		40	40	25×2
運転音	操作スイッチ	リワード・リフト：RC-D2B	リワード・リフト：RC-D2B	リワード・リフト：RC-D2B
	温度調節	リモコン式リモット	リモコン式リモット	リモコン式リモット
	表示灯	液晶表示〈LED〉	液晶表示〈LED〉	液晶表示〈LED〉
補助電熱器	緑色：運転 赤色：点検	緑色：運転 赤色：点検 〈LED〉	緑色：運転 赤色：点検 〈LED〉	緑色：運転 赤色：点検 〈LED〉
	急：41 強：38 弱：36	急：41 強：38 弱：36	急：41 強：38 弱：36	急：42 強：38 弱：36
	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷媒	ドレンポンプ内蔵	R410A	R410A	R410A
	ドレンポンプ内蔵	VP2.5	VP2.5	VP2.5
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
	フロン・イタリウム	フロン・イタリウム	フロン・イタリウム	フロン・イタリウム
保護装置	フロートスイッチ、凍結防止サージ	フロートスイッチ、凍結防止サージ	フロートスイッチ、凍結防止サージ	フロートスイッチ、凍結防止サージ
	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図	電気配線図	PJC001Z088	PJC001Z088	PJC001Z089
	接続可能室外ユニット	PJC001Z090	PJC001Z090	PJC001Z091
	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-リ付	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-リ付	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-リ付	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-リ付

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件により算出。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には含まれません。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		GTSP452M7B, 562M7B, 712M7B
形式		GTSP__2M7B
発行番号	名称	要目表 (室内ユニット)
笠原	図番	SPECIFICATION
06.08.28	訂 符	PJC001Z087
		1/1