

天井カセット形（1方向吹出し）

系 統						
形 式			GTSCP221M7	GTSCP281M7	GTSCP361M7	
パネル形式			TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	
	暖 房		2.5	3.2	4.0	
	低温暖房		2.8	3.4	4.2	
電 気 特 性	消費電力	kW	0.045/0.045	0.045/0.045	0.045/0.045	
	冷 房		0.045/0.045	0.045/0.045	0.045/0.045	
	暖 房					
	運転電流	A	0.23/0.23	0.23/0.23	0.23/0.23	
冷 房	0.23/0.23		0.23/0.23	0.23/0.23		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：250 × 570 × 570	本 体：250 × 570 × 570	本 体：250 × 570 × 570	
			パネ	パネ	パネ	
質 量		kg	本体：19 パネル：3	本体：19 パネル：3	本体：19 パネル：3	
パネ			パ	パ	パ	
(マンセル)			(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	(N8.5 近似)	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：7 弱：5.4	急：7 弱：5.4	急：7 弱：5.4	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	20	20	20	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音		dB (A)	急：38 弱：34	急：38 弱：34	急：38 弱：34	
補 助 電 熱 器		kW	オプション：単相 1.0 (PTC)	オプション：単相 1.0 (PTC)	オプション：単相 1.0 (PTC)	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
防音・防振・断熱			VP25	VP25	VP25	
保 護 装 置			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
外 形 図			ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	
電 気 配 線 図			PJC001Z031	PJC001Z031	PJC001Z031	
接続可能室外ユニット			PJC001Z032	PJC001Z032	PJC001Z032	
GHPマルチ・GHP冷暖ワリマルチ			GHPマルチ・GHP冷暖ワリマルチ	GHPマルチ・GHP冷暖ワリマルチ	GHPマルチ・GHP冷暖ワリマルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GTSCP221M7, 281M7, 361M7	
形 式		G T S C P _ _ 1 M	
発行者	名 称		要目表 (室内ユニット)
			SPECIFICATION
笠原	図 番		訂 符
	05.01.20		P J C 0 0 1 Z 0 3 0
			葉 別
			1 / 1