

天井カセット形（1方向吹出し）＜下がり天井設置＞

系 統							
形 式			GTSP281M7	GTSP361M7	GTSP451M7	GTSP561M7	GTSP711M7
パネル形式			TS-PNA-26W	TS-PNA-26W	TS-PNA-26W	TS-PNA-26W	TS-PNA-36W
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	低温暖房		3.4	4.2	5.3	6.7	8.5
電 気 特 性	消費電力	kW	0.05/0.07	0.05/0.07	0.06/0.08	0.06/0.08	0.08/0.1
	冷 房		0.05/0.07	0.05/0.07	0.06/0.08	0.06/0.08	0.08/0.1
	運転電流	A	0.25/0.35	0.25/0.35	0.3/0.4	0.3/0.4	0.4/0.5
	暖 房		0.25/0.35	0.25/0.35	0.3/0.4	0.3/0.4	0.4/0.5
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本 体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本 体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本 体：194 × 1,040 × 650 パネル：10 × 1,290 × 770	本 体：194 × 1,300 × 650 パネル：10 × 1,500 × 770
		kg	本体：26 パネル：10	本体：26 パネル：10	本体：26 パネル：10	本体：26 パネル：10	本体：30 パネル：11
パ ネ ル 色			セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト	セラミックホワイト
(マンセル)			(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)	(N8.0 近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急：12 強：11 弱：10	急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	35	35	40	40	25 × 2
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音			急：39 強：38 弱：37	急：39 強：38 弱：37	急：42 強：39 弱：37	急：42 強：39 弱：37	急：43 強：39 弱：37
補 助 電 熱 器			組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナリサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナリサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナリサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナリサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナリサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図			PJC001Z039	PJC001Z039	PJC001Z039	PJC001Z039	PJC001Z040
電 気 配 線 図			PJC001Z041	PJC001Z041	PJC001Z041	PJC001Z041	PJC001Z042
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖マルチ

記事1 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GTSP281M7, 361M7, 451M7, 561M7, 711M7			
形 式		GTSP_1M＜下がり天井設置＞			
発行	者	名 称 要目表（室内ユニット）			
		SPECIFICATION			
笠原	図 番	訂 符		業 別	
		PJC001Z038		1/1	
05.01.20					