

天井カセット形1方向吹出し GHTSP_HMD5 (□600) シリーズ <冷媒R407C>

(50/60Hz)

系 統					
形 式		GHTSP22HMD5	GHTSP28HMD5	GHTSP36HMD5	
MHI品番		PJC004A105BA	PJC004A105BB	PJC004A105BC	
パネル形式		TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	TS-PSAW-13W	
電 源		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	
能 力	冷 房	2.2	2.8	3.6	
	暖 房	2.8	3.4	4.2	
電気特性	消費電力	0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	
	冷 房	0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	0.045 / 0.045	
	暖 房	0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	
	運転電流	0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	0.23 / 0.23	
外形寸法		高さ×巾×奥行	mm	mm	
質 量		kg	kg	kg	
パ ネ ル 色		kg	kg	kg	
(マンセル)					
熱 交 換 器		銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	
送風装置	風 量	m ³ /min	m ³ /min	m ³ /min	
	機 外 静 圧	Pa	Pa	Pa	
運転調整	定格出力 ×台	W×台	W×台	W×台	
	操作スイッチ	リモートコントローラ RCD-HKX-S	リモートコントローラ RCD-HKX-S	リモートコントローラ RCD-HKX-S	
	温 度 調 節	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
運 転 音		dB(A)	dB(A)	dB(A)	
補 助 電 熱 器		kw	kw	kw	
エアフィルタ					
冷媒配管	ガ ス 側	φmm	φmm	φmm	
	液 側	φmm	φmm	φmm	
冷 媒		R407C	R407C	R407C	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵 VP25接続	ドレンポンプ内蔵 VP25接続	ドレンポンプ内蔵 VP25接続	
防音・防振・断熱		送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置		ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ，凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ，凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ，凍結防止サーモ	
外 形 図		PJC000Z756	PJC000Z756	PJC000Z756	
電 気 配 線 図		PJC000Z760	PJC000Z760	PJC000Z760	
接続可能室外ユニット		GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には本体高さに含まれます。

3.運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTSP22, 28, 36HMD5		
形 式		GHTSP_HMD5 (□600シリーズ)		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
	北川	訂 符	業 別	
'02.2.22	PJC000Z792		1/1	