

〔GHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統							
形 式			GHTSP28HMD1	GHTSP36HMD1	GHTSP45HMD1	GHTSP56HMD1	GHTSP71HMD1
電 源			単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
能 力	冷 房 暖 房	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
			3.4	4.2	5.3	6.7	8.5
電 気 特 性	消費電力	冷 房 暖 房	kW	0.05/0.07	0.05/0.07	0.06/0.08	0.08/0.10
				0.05/0.07	0.05/0.07	0.06/0.08	0.08/0.10
	運転電流	冷 房 暖 房	A	0.25/0.35	0.25/0.35	0.3/0.4	0.4/0.5
				0.25/0.35	0.25/0.35	0.3/0.4	0.4/0.5
外形寸法			高さ×巾×奥行	mm	本 体：194×1040×650 パネル：10×1290×770	本 体：194×1040×650 パネル：10×1290×770	本 体：194×1300×650 パネル：10×1500×770
質 量			kg	本 体：26,パネル：10	本 体：26,パネル：10	本 体：26,パネル：10	本 体：30,パネル：11
塗 装 (マンセル近似)			色	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)
熱 交 換 器				銅バイブスリットフィン式	銅バイブスリットフィン式	銅バイブスリットフィン式	銅バイブスリットフィン式
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	急12, 強11, 弱10	急12, 強11, 弱10	急14, 強12, 弱10	急14, 強12, 弱10	急18, 強15, 弱12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
定格出力×台			W×台	35×1	35×1	40×1	40×1
運 転 調 整	操作スイッチ			リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温度調節			マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット
	表 示			液晶表示 (モード、風量、室温設定、 オートスイグ、フィルタ付、吸込温度)	液晶表示 (モード、風量、室温設定、 オートスイグ、フィルタ付、吸込温度)	液晶表示 (モード、風量、室温設定、 オートスイグ、フィルタ付、吸込温度)	液晶表示 (モード、風量、室温設定、 オートスイグ、フィルタ付、吸込温度)
	表 示 灯			赤色(点検)、緑色(運転)	赤色(点検)、緑色(運転)	赤色(点検)、緑色(運転)	赤色(点検)、緑色(運転)
運 転 音			dB	急38, 強37, 弱36	急38, 強37, 弱36	急41, 強38, 弱36	急41, 強38, 弱36
補 助 電 熱 器			kW	(取付不可能)	(取付不可能)	(取付不可能)	(取付不可能)
エ ア フ ィ ル タ				プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷媒配管	ガ ス 側	φmm	12.7(フレア)	12.7(フレア)	12.7(フレア)	15.88(フレア)	15.88(フレア)
	液 側		6.35(フレア)	6.35(フレア)	6.35(フレア)	9.52(フレア)	9.52(フレア)
冷 媒				R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
ド レ ン 出 口				VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱				送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼
保 護 装 置				送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ
接続可能室外ユニット				GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTSP28,36,45,,56,71HMD1	
形 式		GHTS	
発行者	名 称	要目表(室内ユニット)	
	図 番	SPECIFICATION	
加 藤	訂 符 業 別	PJC000Z673	
		1/2	

〔 GHPマルチ・室内ユニット 〕

(50/60Hz)

系 統							
形 式			GHTSP28HMD1	GHTSP36HMD1	GHTSP45HMD1	GHTSP56HMD1	GHTSP71HMD1
電 源			単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	暖 房		3.4	4.2	5.3	6.7	8.5
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.05/0.07	0.05/0.07	0.06/0.08	0.06/0.08	0.08/0.10
		暖 房	0.05/0.07	0.05/0.07	0.06/0.08	0.06/0.08	0.08/0.10
	運転電流	冷 房	0.25/0.35	0.25/0.35	0.3/0.4	0.3/0.4	0.4/0.5
		暖 房	0.25/0.35	0.25/0.35	0.3/0.4	0.3/0.4	0.4/0.5
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：194×1040×650 パネル：10×1290×770	本 体：194×1040×650 パネル：10×1290×770	本 体：194×1040×650 パネル：10×1290×770	本 体：194×1040×650 パネル：10×1290×770	本 体：194×1300×650 パネル：10×1500×770
質 量		kg	本体：26,パネル：10	本体：26,パネル：10	本体：26,パネル：10	本体：26,パネル：10	本体：30,パネル：11
塗 装	色		セラミックホワイト （マンセルN-8.5近似）	セラミックホワイト （マンセルN-8.5近似）	セラミックホワイト （マンセルN-8.5近似）	セラミックホワイト （マンセルN-8.5近似）	セラミックホワイト （マンセルN-8.5近似）
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	急12, 強11, 弱10	急12, 強11, 弱10	急14, 強12, 弱10	急14, 強12, 弱10	急18, 強15, 弱12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定 格 出 力	W×台	35×1	35×1	40×1	40×1	25×2
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 （「モード」, 風量, 室温設定, 「オートスイグ」, フィルタサイン, 吸込温度）	液晶表示 （「モード」, 風量, 室温設定, 「オートスイグ」, フィルタサイン, 吸込温度）	液晶表示 （「モード」, 風量, 室温設定, 「オートスイグ」, フィルタサイン, 吸込温度）	液晶表示 （「モード」, 風量, 室温設定, 「オートスイグ」, フィルタサイン, 吸込温度）	液晶表示 （「モード」, 風量, 室温設定, 「オートスイグ」, フィルタサイン, 吸込温度）
	表 示 灯		赤色（点検）、緑色（運転）	赤色（点検）、緑色（運転）	赤色（点検）、緑色（運転）	赤色（点検）、緑色（運転）	赤色（点検）、緑色（運転）
運 転 音		dB	急39, 強38, 弱37	急42, 強39, 弱37	急42, 強39, 弱37	急43, 強39, 弱37	急43, 強39, 弱37
補 助 電 熱 器		kW	-(取付不可能)	-(取付不可能)	-(取付不可能)	-(取付不可能)	-(取付不可能)
冷 媒			R22	R22	R22	R22	R22
エ ア フ ィ ル タ			プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷 媒 配 管	ガ ス 側	φ mm	12.7（フレア）	12.7（フレア）	12.7（フレア）	15.88（フレア）	15.88（フレア）
	液 側		6.35（フレア）	6.35（フレア）	6.35（フレア）	9.52（フレア）	9.52（フレア）
ド レ ン 出 口			VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能	VP25排水管接続可能
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼
保 護 装 置			送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	送風用電動機：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト			GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ

- 記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHTSP28,36,45,56,71HMD1		
形 式	GHTS ・下がり天井			
発行者 加藤	名 称	要目表(室内ユニット)		
	図 番	PJC000Z673	訂 符	業 別
99 1 5				2/2